

Pro-Ject MaiA DS Srebrny Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań



Cena: 3 149 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

Important Properties

Moc (W): 40

Wejście USB-B DAC: Tak

Wyjście subwooferowe: Tak

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: Cyfrowe Koaksjalne 3/0, Wyjście subwooferowe 1, Wejście gramofonowe 1, 12V trigger, Cyfrowe Optyczne 2/0, Analogowe audio 0/2

Wysokość (cm): 7.2

Szerokość (cm): 20.6

Głębokość (cm): 15

Waga (kg): 1.55

Product Description

MaiA DS mieści się w kompaktowej (20.6cm szerokości) obudowie, dostępnej w czarnym i srebrnym wykończeniu panelu frontowego. Opcjonalnie można też skorzystać z dedykowanej obudowy Design Box, obejmującej czerwony, czarny lub biały kolor. Nie samą obudową jednak przede wszystkim wzmacniacz żyje. MaiA DS to uniwersalny wzmacniacz, oferujący 55W mocy na kanał (przy 4 omach, przy 8 om będzie to 40W). Co ciekawe, dzięki użyciu dedykowanego zasilacza Power Box MaiA DS moc może ulec podwojeniu.

Tył urządzenia prezentuje się nad wyraz okazale. Od różnej maści wejść i wyjść jest aż gęsto. Dzięki przetwornikowi C/A PCM1796 Delta-Sigma 24-bit/192kHz MaiA DS pozwala na podłączenie źródeł cyfrowych poprzez złącza optyczne (dwa) i koaksjalne (jedno) S/PDIF. Użytkowników komputerów (czyli praktycznie wszystkich) ucieszy też bardzo praktyczne wejście USB typu B. Funkcjonalności cyfrowej dopełnia moduł Bluetooth z aptX.

W prawym górnym rogu tylnego panelu znajduje się para wyjść bananowych, po drugiej stronie – wejście

przedwzmacniacza gramofonowego. Jak na Pro-Jecta przystało, wzmacniacz obsługuje zarówno wkładki MM, jak i MC. Oprócz tego znajdziemy 3 wejścia RCA oraz 3 wyjścia liniowe o zmiennym poziomie wyjściowym, umożliwiające podłączenie subwoofera, wzmacniacza drugiej strefy itp.

Sterowanie może przebiegać na trzy sposoby: ręcznie, posługując się potencjometrem i przyciskami na panelu frontowym, z poziomu pilota lub darmowej aplikacji Box Control, dostępnej dla iOS i Androida.

Dane techniczne:

- Moc ciągła (RMS): 40W
- Typ: Tranzystorowy
- Przetwornik DAC: TI PCM1796 Delta-Sigma 24-bit/192kHz
- Wbudowany DAC: TAK
- Przedwzm. gramofonowy: TAK
- Stosunek sygnał/szum: 90dB
- Zniekształcenia THD: 0.07%
- Pasmo przenoszenia: 20 - 20.000Hz
- Separacja kanałów: 65dB
- Impedancja wejściowa MM: 47.000 Ohm
- Impedancja wejściowa MC: 100 Ohm
- Wzmocnienie MM: 44dB
- Wzmocnienie MC: 64dB
- Stosunek sygnał/szum MM: 90dB
- Stosunek sygnał/szum MC: 75dB
- Impedancja wejściowa: 50.000 Ohm
- Wejście USB DAC: TAK
- Wejście USB Apple iPhone/iPod: NIE
- Wejście optyczne: 2
- Wejścia koaksjalne: 1
- Wyjścia 2xRCA liniowe: 2
- Wejścia 2xRCA liniowe: 3
- Wyjście słuchawkowe: 6.3mm duży jack
- Trigger: TAK
- Inne złącza: USB
- Wzmocnienie: 34dB
- Wyjście subwooferowe: TAK pojedyncze
- Wyjścia głośnikowe: 1 komplet
- Wyjście 1xRCA: 1
- Wersja Bluetooth: 4.0 z aptX
- aptX: TAK
- INNE: obsługa słuchawek 16 - 600 Ohm
- Obsługa plików DSD (DSD64, DSD128; DSD256)
- Metalowa obudowa z nóżką wytłumiającą z TPE
- Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy obsługujący wkładki MM i MC
- Możliwość obsługi przez darmową aplikację Box Control App na iOS i Android
- Dual mono
- Pilot: TAK
- Zasilacz: 24V/5A DC; 100 - 240V, 50/60Hz
- Wysokość: 7.2cm
- Szerokość: 20.6cm
- Głębokość: 15cm
- Waga: 1.55kg
- Gwarancja: 24 miesiące