

Pro-Ject Pre Box RS Digital Przedwzmacniacz Stereofoniczny Salon Poznań



Cena: 5 390 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: , Cyfrowe Optyczne 4/0, XLR 1/1, Analogowe audio 1/1, Wejście USB-B DAC

Wysokość (cm): 7.2

Szerokość (cm): 20.6

Głębokość (cm): 20.0

Waga (kg): 1.95

Product Description

Najbardziej uniwersalny, wysokiej klasy przedwzmacniacz, DAC, wzmacniacz słuchawkowy!

Pre box RS Digital łączy w sobie wszystkie cechy DAC Box RS oraz liniowego przedwzmacniacza z wyjściem lampowym i tranzystorowym, pomiędzy którymi użytkownik może wybierać. Jak we wszystkich konstrukcjach z najwyższej półki użyto przetworników Texas Instruments - PCM1792, jednak tutaj użyto dwóch sztuk w podwójnym trybie różnicowym, aby osiągnąć maksymalną wierność przekazu. Można również wybrać drugą opcję przetworników Texas Instruments, które mogą obsługiwać sygnał 32-bitowy / 384 kHz. Wysokiej klasy wyjście słuchawkowe z możliwością wyboru impedancji idealnie dopasuje się do każdych słuchawek. PreBox RS Digital oferuje 3-wymiarową scenę dźwiękową, doskonałą mikro-dynamikę oraz sporą elastyczność za sprawą wykorzystania szerokiej gamy wejść cyfrowych i analogowych źródeł dźwięku.

Technologia:

- Wybór z dwóch przetworników: 2x PCM1792 lub PCM5102
- 9 wejść cyfrowych: i²S, AES/EBU, Toslink, S/PDIF coax
- Analog: Pre-out XLR/RCA/headphone, RCA input
- Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy
- W pełni zbalansowany układ double mono
- Stopień wyjściowy przełączany pomiędzy lampowym 6922 & tranzystorowym
- Ultra-liniowy z bardzo niskim poziomem zniekształceń
- Obwody pracujące w klasie A bez sprzężenia zwrotnego
- Regulacja głośności Blue Alps

- Zdalne sterowanie
- Dostępny w kolorze czarnym lub srebrnym

Jest idealnym partnerem dla transportu CD BOX RS, ze względu na połączenie I²S oferuje wyjątkową jakość dźwięku.

Dane techniczne:

- Wykończenie panelu frontowego: Czarny / Srebrny
- Zastosowane lampy: 6922 EH
- Wejścia cyfrowe: 1 x USB 2.0 Audio 32/384 + DoP-DSD 64/128, 1 x RJ45 Sonic I2S for CD Box RS in Sonic Mode, 2 x S/PDIF 24/192,4 x S/PDIF Optical 24/96, 1x AES/EBU balanced 24/192 20 Hz - 50 kHz (+/- 0.08 dB)
- Wejścia liniowe: 1 RCA/Phono sockets
- Impedancja wejściowa: 33 kΩ
- Wyjścia analogowe: Pre-out (XLR & RCA), Headphone (6,35mm jack)
- Impedancja słuchawek: 5 / 20 / 50 Ω
- Czułość wejść analogowych: 1,6V RMS for full headphone output
- Zakres częstotliwości: 20 Hz - 50 kHz (+ 0/- 0,1 dB)
- Stosunek S/N: -100 dB (IEC-A)
- THD: 0,005% solid state output / 0,25% tube output
- Master clock output: 16,9344MHz for CD Box RS in Sonic Mode
- Zasilacz: 20 V / 3 A DC
- Pobór mocy: 300 mA solid / 850 mA tube / 90 mA standby
- Wymiary (s x g x w): 206 x 72 x 200 mm
- Masa: 1950 g
- GWARANCJA: 24 m-ce