

Pro-Ject Stream Box DS2 T WOOD Odtwarzacz Sieciowy Salon Poznań



Cena: 3 299 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wejście USB-B DAC: | Nie |
| Dostęp do sieci: | Wi-Fi, Ethernet (LAN) |
| Funkcje sieciowe: | Bluetooth, DLNA, AirPlay, Spotify, Tidal, Deezer |
| Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: | , Wejście USB 1 |
| Wysokość (cm): | 20.6 |
| Szerokość (cm): | 7.2 |
| Głębokość (cm): | 20.0 |
| Waga (kg): | 2.75 |

Product Description

Stream Box DS2 T to w pełni wyposażony streamer audio (wersja "transport" - wymaga podłączenia procesora audio), mogący obsługiwać radiostacje internetowe, zdolny również do odtworzenia muzyki zebranej na serwerach sieciowych. Jest fabrycznie przygotowany na obsługi serwisów Spotify i Tidal, jednak na tym nie kończą się jego możliwości współpracy z serwisami tego typu - Deezer, Grooveshark i inne mogą zostać zaimplementowane przy użyciu odpowiednich aplikacji. Sterowanie może odbywać się za pomocą pilota IR (w zestawie) bądź darmowej aplikacji na systemy Android/iOS.

Technologia:

- 24 bit/192kHz Hires Audio
- Wsparcie Spotify Connect
- Bezstratny streaming Tidal

- Cyfrowe wyjścia coax i optyczne
- Wyszukiwanie alfanumeryczne
- Kolorowy wyświetlacz 3.5"
- Metalowa obudowa ekranuje przed zakłóceniami
- Urządzenie typu "transport" - wymaga podłączenia procesora audio
- Dostępne dwa kolory: czarny lub srebrny
- Opcjonalnie, za dopłatą, dostępny również z drewnianymi panelami bocznymi w kolorze eucalyptus, rosenut, walnut

Dane techniczne:

- Wykończenia: Czarny / Srebrny (ewentualnie panele boczne za dodatkową opłatą)
- Obsługiwane formaty audio: MP3, FLAC (do 24 bit/192 kHz wliczając 24/176), WMA9-lossless, AIFF (do 24 bit/192 kHz), AAC, ALAC (do 24 bit/48 kHz), LPCM (WAV, do 24 bit/192 kHz), Ogg Vorbis 1.0
- Radio internetowe: wbudowany vTuner
- Wejścia: Network & USB 2.0 (kompatybilny z USB 3.0), (24/192, type A), obsługa flash i dysków twardej (FAT16 & FAT32)
- Wyjścia: S/PDIF coax, S/PDIF optical
- Stosunek sygnał/szum: 100 dB @ 1,8 V
- Sieć: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g & Ethernet RJ45
- Zasilacz: 9 V DC/2 A
- Pobór mocy: 16,2 W max z dysku HD/ 0,3 W standby
- Wymiary (s x w x g): 72 x 206 x 200 mm (bez anteny)
- Masa: 2,75 kg
- Gwarancja: 24 m-ce