

## DLS IC623 Flat Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 675 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

### Important Properties

Moc (W): 60

Skuteczność (dB): 90

Pasma przenoszenia (Hz): 50 - 20000

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 2 x 20 mm mylar  
tweeter

Średnica (cm): 23.4

Otwór montażowy (cm): 20.5

Głośnik niskotonowy (mm/"): 16, 5 cm (6, 5")

Głębokość montażowa (cm): 6.5

Wodoodporność: Tak

Waga (kg): 1.5

Impedancja (Ohm): 4

### Product Description

DLS IC 623 jest głośnikiem z wąską krawędzią do zamontowania w suficie bądź w ścianie w klasycznym, okrągłym kształcie

dopasowany do każdego rodzaju użytku. Jest to nowy model z magnetyczną maskownicą. Płytką głębokość instalacji wynosi 65mm. Model ten jest również przeznaczony do użytku w wilgotnych miejscach.

Głośniki DLS są wykonane wyłącznie z wysokiej klasy komponentów czyniących je dopasowane do użytkowania w każdym środowisku. Używaj ich jako dodatkowe głośniki w kuchni, łazience bądź jako głośniki surround w Twoim systemie kinowym. Jest świetnie dopasowany do wzmacniaczy surround z funkcjami multiroom.

IC 623 posiada wysokiej klasy jedwabne kopułki z systemem neodymowych magnesów. Pasywne filtry dzielą sygnał pomiędzy bas oraz tweeter.

Sprzedawane w parach.

Dane techniczne:

- Typ: głośnik koaksjalny z podwójnym tweeterem
- Impedancja: 4 ohm
- RMS: 60 W, 90 W max
- Czułość: 90 dB (1W/1m)
- Pasmo przenoszenia: 50 - 20 000 Hz
- Zalecany wzmacniacz: 20-100 Watt
- Głośnik wysokotonowy: 2 x 20 mm miękka kopułka
- Głośnik niskotonowy: 6,5" (165 mm)
- Zewnętrzne wymiary: 234 mm
- Wymiary otworu: 205 mm
- Głębokość montażu: 65 mm
- Off-axis angle+- 45 degrees in distributed audio systems
- Grubość przegrody: 10-33 mm
- Kolor: Biały
- Waga: 1,5 kg / sztuka