

DLS IW-2.6 Prostokątny Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 690 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Important Properties

Skuteczność (dB): 89

Pasma przenoszenia (Hz): 50 - 30000

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 25 mm mylar tweeter

Otwór montażowy (cm): 27.2 x 18.5

Głośnik niskotonowy (mm/"): 16.5 cm

Głębokość montażowa (cm): 7.5

Wodoodporność: Tak

Waga (kg): 1.95

Impedancja (Ohm): 4

Product Description

DLS IW 2.6 jest modelem zaprojektowanym do montażu w suficie bądź ścianie w otworze prostokątnym bez widocznej ramki. Głośniki są wyprodukowane jedynie z wysokiej klasy komponentów, które sprawiają, że można je używać w prawie każdym środowisku. Użyj ich jako dodatkowe głośniki w Twojej kuchni bądź łazience. Mogą być również użyte jako głośniki surround w Twoim systemie kinowym, szczególnie jeśli posiadasz wzmacniacz z funkcjami multiroom .

IW 2.6 ma wysokiej klasy 25mm jedwabną kopułkę głośnika wysokotonowego z neodymowym systemem magnetycznym. Filtr pasywny dzieli sygnał pomiędzy bass i tweeter.

Magnetyczna maskownica.

Sprzedawane w parach.

Dane techniczne:

- Typ: głośnik koaksjalny z podwójnym tweeterem
- Impedancja: 4 ohm
- Czułość: 89 dB (1W/1m)
- Pasmo przenoszenia: 50 - 23 000 Hz
- Zalecany wzmacniacz: 20-90 Watt
- Głośnik wysokotonowy: 25 mm miękka kopułka
- Głośnik niskotonowy: 6.5" (16.5 mm)
- Zewnętrzne wymiary: 305 x 218 mm
- Wymiary otworu: 279 x 185 mm
- Głębokość montażu: 75 mm
- Off-axis angle+- 45 degrees in distributed audio systems
- Grubość przegrody: 10-40 mm
- Kolor: Biały z czarną ramą
- Waga: 1.9 kg / sztuka