

Monitor Audio IA150-2 Wzmacniacz Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 4 890 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Moc (W): 300

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: , Analogowe audio 1/1

Wysokość (cm): 4.24

Szerokość (cm): 43.8

Głębokość (cm): 42.7

Waga (kg): 5.29

Wyjście subwooferowe: Nie

Przedwzmacniacz gramofonowy: Brak

Wejście USB-B DAC: Nie

Wyjścia głośnikowe: A

Product Description

Wzmacniacz instalacyjny Monitor Audio IA150-2

Wzmacniacz instalacyjny Monitor Audio IA150-2 dysponuje mocą 150 W na kanał dla 4Ω i służy do napędzenia jednej, stereofonicznej pary głośników. Należy on do serii najnowocześniejszych wzmacniaczy instalacyjnych Monitor Audio, wyposażono go w wejścia liniowe oraz wyjścia Loop (pętla).

Wzmacniacze instalacyjne Monitor są zbudowane tak, by mogły robić więcej zajmując mniej miejsca. Nasze wzmacniacze oferują łatwość połączenia z systemem dzięki prostym przewodowym wyzwalaczom napięciowym oraz możliwości automatycznego wykrywania sygnału.

Wzmacniacz IA150-2 służy do napędzania stereofonicznej pary głośników, a na tylnym panelu umieszczono pokrętkę regulacji głośności dla każdego kanału. Umieszczony w zgrabnej obudowie o wysokości zaledwie 42 mm, szerokości 438 mm i głębokości 427 mm pasuje do racka w rozmiarze 1U. Został wyposażony w moduły wzmacniaczy uznanej firmy Hypex, wybrane przez nas, aby zagwarantować niezawodność i doskonałą jakość dźwięku, jakich użytkownicy oczekują od marki Monitor Audio.

Dane techniczne

Sterowanie przez protokół IP: nie dotyczy

Ilość kanałów: 2 (1 para stereo)

Moc (W / kanał) | 4 Ω: 150 W

Moc (W / kanał) | 8 Ω: 100 W

Moc (W / kanał) | zmostkowany (8 Ω): 320 W (1 kanał)

Moc (W / kanał) | 70V: nie dotyczy

Impedancja wejściowa: 20 K ohms

Impedancja wyjściowa (Loop RCA): 600 ohms

Czułość wejściowa: 100 mV / 1 W, 1000 mV – pełna moc

Maksymalne napięcie wejściowe: 2.9 V

Odstęp sygnału od szumu S/N: -100 dB (20 Hz – 20 kHz)

Pasma przenoszenia: 5 Hz – 50 kHz

Całkowite zniekształcenie harmoniczne THD + N @ 1 KHz: 0.03%

Wysokość stojaka: 1U

Wymiary (z wyjątkiem stopy (szer. X głęb. X gł.)): 42.4 x 438 x 427 mm (111/16 x 171/4 x 16 13/16")

Wymiary (w tym stopy (szer. X głęb. X gł.)): 52.8 x 438 x 427 mm (21/16 x 171/4 x 16 13/16")

Szerokość (w tym wsporniki): 482 mm (19")

Waga: 5.29 kg (11 lb 10 oz)

Komunikacja sieciowa: nie dotyczy

Napięcie zasilania sieciowego: 100 – 120 V @ 60 Hz, 220 – 240 V @ 50 Hz

Bezpiecznik: 5 A (T5AL ~ 250VAC)

Zużycie prądu w trybie Standby: <0.5W (tryb ekologiczny)

Networked Standby Power Consumption: nie dotyczy