

Klipsch PRO-7800-S-THX Głośniki Instalacyjne Salon Poznań



Cena: 3 799 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Product Description

Klipsch PRO-7800-S-THX Głośniki Instalacyjne

Głośnik został zbudowany po to, by przenieść kino domowe w całkowicie nowy wymiar, kolumna głośnikowa KS-7800-THX Klipscha zapewnia dźwięk surround o najbardziej wysrubowanej jakości wśród głośników ściennych.

- Posiada certyfikat THX® Ultra2
- 8-calowy głośnik niskotonowy
- Dwa wertykalnie ułożone głośniki wysokotonowe zamknięte w obudowie Tractrix Horn
- Zastosowanie technologii Wide Dispersion Surround Technology™ firmy Klipsch

Certyfikat THX® Ultra2 sprawia, że KS-7800-THX świetnie się sprawdza do odtwarzania wielokanałowych filmów i muzyki w pomieszczeniach o objętości 3,000 stóp sześciennych lub większych.

KS-7800-THX może również zapewnić taki sam dźwięk o wysokim wyjściu i niskich zniekształceniach jak jego tradycyjny odpowiednik wolnostojący - KS-525-THX. Zastosowano w nim 8-calowy głośnik niskotonowy i opatentowaną tubę wykładniczą, składającą się z dwóch wertykalnie ułożonych głośników wysokotonowych zamkniętych w obudowie Tractrix® Horn.

Aby zapewnić otaczające pole dźwiękowe i precyzyjne umiejscowienie poszczególnych efektów dźwiękowych, głośnik ten stosuje również technologię Klipscha Wide Dispersion Surround Technology™. Znana również pod skróconą nazwą WDST, ta technologia o bezkompromisowym podejściu zapewnia kolumnie głośnikowej KS-7800-THX dużo większą elastyczność, jeśli chodzi o jej ustawienie, niż w wypadku rozwiązań konwencjonalnych.

KS-7800-THX wyposażony jest również w zintegrowaną ramkę montażową, dzięki czemu reakcja głośnika jest zarówno powtarzalna jak i przewidywalna. Jako że ramka ta jest świetnie dopasowana do obrysu KS-800-THX, może on być zainstalowany zarówno w nowej jak i już istniejącej konstrukcji.

Połącz ten dynamiczny głośnik z głośnikiem KL-7800-THX LCR , subwooferem KW-120-THX i wzmacniaczem subwoofera KA-1000-THX firmy Klipsch, aby dowolnie tworzyć różne konfiguracje ściennych systemów THX Ultra2. KS-7800-THX może być również używany wraz z tradycyjnymi głośnikami wolnostojącymi Klipsch THX Ultra2.

Dane techniczne

Produkowane od: 2006 r

Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2130 Hz

Szerokość wycięcia: 25,40 cm

Wysokość wycięcia: 48,30 cm
Głębokość montażu: 9,40 cm
Materiał obudowy: Płyta frontowa MDF, powłoka ABS
Typ obudowy: Zamknięta
Wykończenia: Biała malowalna ramka z frontem powlekanym szczotkowanym aluminium
Pasma przenoszenia: 80Hz-20kHz +/-3dB
Tuba wysokotonowa: Dwie tuby Tractrix Horn realizujące technologię szerokiego rozpraszania dźwięku (WDST)
Głośnik wysokotonowy: 2 x 1" (2.5cm) Kopułki tytanowe napędzane magnesami neodymowymi
Głośnik niskotonowy: 8" (20.3cm) membrana Cerametallic, obudowa odlewana z aluminium
Wysokość: 52,70 cm
Szerokość: 29,80 cm
Głębokość: 11,40 cm
Zestaw instalacyjny (Installation Kit): IK-802-W (sprzedawane oddzielnie)
Impedancja nominalna: 8Ω
Moc ciągła: 100 W
Moc szczytowa: 400 W
Czułość: 91dB @ 2.83 volts / 1 meter
Waga: 7,70 kg