

Monitor Audio Vecta V240 Czarny Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 1 859 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Dożywotnia gwarancja polskiego dystrybutora

Dostępne kolory: Czarny, Biały

Important Properties

Moc (W):	100
Skuteczność (dB):	88
Pasma przenoszenia (Hz):	70 - 25 000
Głośnik wysokotonowy (mm/"):	25 mm (1") Gold C-CAM
Waga (kg):	2.55
Głośnik średnioniskotonowy (mm/"):	2 x 4" C-CAM, membrany metalowe
Uchwyty w zestawie:	Nie
Wodoodporność:	Tak
Impedancja (Ohm):	4
Konstrukcja/budowa:	2-drożna

Product Description

Głośnik instalacyjny Monitor Audio Vecta V240

Dzięki doświadczeniu Monitor Audio w high-endowym audio głośniki Vecta V240 zostały zaprojektowane według najwyższych standardów, dostarczając fantastyczny dźwięk dla wszystkich miłośników muzyki.

Stylowe, kompaktowe i wszechstronne kolumny Monitor Audio Vecta V240 łączą architektoniczną estetykę z innowacyjnymi, profesjonalnymi rozwiązaniami audio, z których firma jest znana.

Vecta V240 to niewiarygodna wszechstronność i łatwa instalacja. Dzięki mądrze zaprojektowanym uchwytem ściennym i pojedynczemu, automatycznemu systemowi podłączania, mogą być one szybko i łatwo zainstalowane pionowo lub poziomo. Instalatorzy montują wysięgnik na ścianie, a następnie umieszczają głośnik na miejscu za pomocą jednej śruby.

Nie tylko oszczędzamy w ten sposób czas, ale także upraszczamy łączenie problematycznych lokalizacji – na przykład na dużej wysokości lub pod trudnymi kątami. Automatyczny system połączenia sprawia, że zainstalowany głośnik wygląda schludnie, bez widocznych połączeń. Aby uzyskać jak najlepszy dźwięk, głośnik Vecta po zainstalowaniu może być ustawiony pod kątem – do 25 stopni, a za pomocą opcjonalnego wysięgnika, o kolejne 32,5 stopnia.

Przy instalacji na zewnątrz budynku wymagane jest inne podejście, ponieważ tego typu systemy muszą dostarczyć najwyższej jakości dźwięk w trudnych warunkach atmosferycznych. W Vecta V240 znajdziemy dwa głośniki 4" C-CAM z metalowymi membranami, przykręcone do zakrzywionej przedniej ścianki, co gwarantuje dobre rozproszenie dźwięku. Zminimalizowanie odbić od ścian i sufitu, kiedy głośnik zamontowany jest pod okapem lub w rogu, przekłada się na znacznie lepszy dźwięk. Zamontowany pomiędzy tymi głośnikami przetwornik wysokotonowy Gold C-CAM w tubie pozwala uzyskać równie dobre rozproszenie dźwięku także w punkcie podziału zwrotnicy, w miejscu połączenia ze średnimi tonami, dając gładkie pasmo przenoszenia także poza osi odsluchu. Otrzymujemy w ten sposób fantastyczny dźwięk ze zminimalizowanymi obszarami o gorszej propagacji.

Estetyka tych kolumn jest na równie wysokim poziomie, co dźwięk. Zaokrąglone tylne ścianki obudowy w kolorze czarnym lub białym pozwalają Vectom V240 wpasować się w pomieszczenia, zniknąć w pionowych i poziomych narożnikach. Obudowy wykonane zostały z gęstego plastiku ABS, a maskownice z odpornej na rdzę siatki – kolumny odporne są na ekstremalne warunki pogodowe. Całkowicie zamknięta obudowa to odporność na kurz i wodę, dzięki czemu kolumny otrzymały certyfikat odporności IP55.

Proszę pamiętać: Ramka sprzedawana oddzielnie.

Produkt ten jest kompatybilny z oprogramowaniem The Cinema Designer przeznaczonym do kina domowego.

Główne Cechy

- Stylowe, kompaktowe i wszechstronne głośniki instalacyjne na każdą pogodę
- Dwa 4" głośniki z metalowymi membranami C-CAM
- 25 mm (1"), złożona kopułka Gold C-CAM
- Obudowa zamknięta zabezpieczająca przed wpływem warunków atmosferycznych – certyfikat IP55
- Przemyślany, automatyczny system łączenia – łatwa instalacja bez widocznych kabli
- Prosty uchwyt montażowy V-MOUNT – umożliwiał ustawienie głośnika pod kątem 25 stopni (opcjonalny uchwyt dodaje 32,5 stopnia)
- Narożne uchwyty V-CORNER pozwalają na montaż w narożnikach pomieszczeń
- Sztwna obudowa ABS z odporną na rdzę maskownicą
- Dostępne w kolorach czarnym i białym
- Możliwość malowania

Dane techniczne

- Konstrukcja: dwudrożna (3 głośniki)
- Pasmo przenoszenia (-6dB): 70 Hz – 25 kHz
- Skuteczność (1W@1M): 88 dB
- Nominalna impedancja: 4 Ω
- Minimalna impedancja: 3.8 Ω @ 240 Hz
- Maksymalny SPL: 108 dBA (każdy)
- Moc maksymalna (RMS): 100 W
- Zalecana moc wzmacniacza: 25 – 100 W
- Wyrównanie basów: Obudowa zamknięta
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2.5 kHz
- Podłączenia: Złożone, wciskane – połączone z uchwytem
- Ocena ochrony środowiska: IP55
- Kąt obrotu wspornika: Ściana: 25 stopni. Dodatkowy wysięgnik: 32,5 stopni. Całkowity: 45 stopni.
- Przetworniki: 2 x 4" C-CAM, membrany metalowe
- Kopułka wysokotonowa 25 mm (1") Gold C-CAM
- Wymiary (szer. X głęb. X gł.): 335.9 x 243.2 x 150 mm
- Waga: 2.55 kg
- Wykończenia: Czarne lub białe (Signal White, RAL 9003)