

Pro-Ject Essential III Phono Orzech OM10 Gramofon z Wbudowanym Przedwzmacniaczem Salon Poznań



Cena: 1 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech

Important Properties

Waga (kg): 5

Tryb sterowania: Manualny

Typ wkładki: MM

Typ napędu: Paskowy

DAC USB: Nie

Wkładka: OM10

Przedwzmacniacz gramofonowy: Wbudowany

Prędkości obrotowe (rpm): , 33, 45

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 42 x 11.2 x 33

Product Description

Firma Pro-Ject jest obecnie największym producentem gramofonów i akcesoriów analogowych na świecie (nie licząc producentów plastikowych, jednorazowych gramofonów). Dynamika z jaką firma reaguje na potrzeby rynku audio jest wyjątkowa, poparta długoletnim doświadczeniem szefa firmy pana Heinza Lichteneggera

Essential III - jest nowoczesnym klasycznym gramofonem o wyjątkowym brzmieniu !

Essential III oferuje wiele ulepszeń w stosunku do swojego popularnego poprzednika. Obrabiana diamentem rolka napędowa z aluminium, zoptymalizowane pod względem rezonansów chassis i talerz z MDF to jedne z ulepszeń tego modelu. Ważnym elementem jest również nowe, wysokiej jakości łożysko talerza. Essential III jest twoim pierwszym audiofilskim gramofonem. Jego ustawienie jest bardzo proste, w zestawie dołączony jest przewód Connect it E, pozwalający na uzyskanie brzmienia powyżej tego przedziału cenowego.

Fabrycznie jest uzbrojony we wkładkę Ortofon OM10, która pozwala na odczucie gramofonu żywym, zbalansowanym i potężnym brzmieniem, które zadowoli każdego miłośnika winyłu.

Cechy:

- napęd paskowy z silnikiem synchronicznym i paskiem z silikonu
- wbudowany przedwzmacniacz
- precyzyjna rolka napędowa z aluminium
- baza i talerz wykonane z MDF
- zintegrowany stabilizator silnika DC - minimalizuje wibracje silnika i gwarantuje stabilność obrotów
- precyzyjne łożysko ze trzpieniem ze stali nierdzewnej
- ramię 8,6" z aluminium y szafirowymi łożyskami
- zainstalowana wkładka gramofonowa Ortofon OM10
- wysokiej jakości przewód sygnałowy Connect it E ze złoconymi gniazdami RCA oraz żyłą uziemiającą
- specjalne odsprężone nóżki
- pokrywa
- dostępne wykończenia: orzech

Parametry:

- Prędkość 33, 45 (ręczna zmiana)
- Rodzaj napędu paskowy
- Wow and flutter 33: 0,70% 45: 0,60%
- Kołysanie obrotów 33: 0,21% 45: 0,19%
- Talerz 300mm MDF
- Łożysko talerza stal nierdzewna
- Ramię 8,6", aluminium
- Efektywna długość ramienia 218,5 mm
- Overhang 22,0mm
- Efektywna masa ramienia 8,0 gr
- Zalecana masa wkładki 3 - 5,5g
- Zakres siły nacisku 0 - 25mn (OM10 18mn)
- Akcesoria zasilacz, pokrywa
- Pobór mocy 4,5 W maks
- Wymiary 420 x 112 x 330mm
- Masa 5,0 kg net