

Apart Audio CMR20T Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 299 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Important Properties

Impedancja (Ohm): 16

Średnica (cm): 23, 7

Głębokość montażowa (cm): 7, 3

Product Description

Apart Audio Głośnik Instalacyjny CMR20T

CMR20T to wysokiej jakości kompaktowy i energetyczny dwudrożny zestaw głośnikowy do zabudowy w instalacjach 100 V lub niskoprądowych (16 ohm), wyposażony w papierowy woofer o średnicy 5.25" oraz 1" tweeter. Ponieważ zestaw jest dwudrożny, bardzo dobrze sprawdza się zarówno przy odtwarzaniu muzyki tła jak i nadawaniu komunikatów głosowych. W CMR20T zamontowano wysokiej klasy transformator, który umożliwia podłączenie pod jeden z odczepów mocy (20 – 10 – 5 - 2.5 W – wybierane przełącznikiem ukrytym pod maskownicą), co sprawia, że zestaw ten jest znakomitym wyborem w sytuacji, gdzie jest wysoki sufit lub pożądanym jest, aby muzyka była odtwarzana na wyższym poziomie głośności. CMR20T jest bardzo łatwy do montażu dzięki prostemu systemowi montażowemu z 4 śrubami ukrytymi pod maskownicą. Głośnik prezentuje się atrakcyjnie i nowocześnie.

Standardowo głośnik jest dostarczany w kolorze białym, przy zamówieniu ilości co najmniej 12 szt. jest możliwość opcjonalnego malowania głośnika w dowolnym kolorze z palety RAL (opcja PAINTCM).

Opcjonalnie do zabudowy głośnika można zastosować obudowę podtynkową (CMRBBI) lub natynkową (CMRBB).

Specyfikacje:

Wysokość

170 mm

Szerokość

237 mm

Średnica przetwornika nisko-średnietotowego

5,25 cali

Głębokość otworu montażowego

73 mm

Wymiary otworu montażowego

146 x 213 mm

System montażowy

4 śruby

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt

20-10-5-2.5 W

Moc dynamiczna w instalacji niskoprądowej @8 Ω

40 W

Max SPL @ 1m

100 dB

Impedancja

16 Ω

SPL 1W/1m

85 dB

Pasma przenoszenia

60 – 20.000 Hz

Materiał maskownicy

Aluminium

Zastosowanie w instalacjach niskoprądowych

Tak

Kąt rozpraszania przy 1.000Hz - horyzontalny

180°

Kąt rozpraszania przy 1.000Hz - wertykalny

180°

Wartość wskaźnika IP

54

Typ przetwornika

Dwudrożny

Zastosowanie w instalacjach 100 volt

Tak

Masa

1,3 kg

Główny materiał konstrukcyjny (kosz)

Tworzywo ABS

Materiał membrany woofera

Polipropylen

Kolor

Biały (W)