

Apart Audio CMSUB8 Subwoofer Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 841 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Important Properties

Głębokość montażowa (cm): 7,5

Impedancja (Ohm): 8

Product Description

Subwoofer Instalacyjny Apart Audio CMSUB8

CMSUB8 to 8" subwoofer z podwójną cewką. Jest on przeznaczony do montażu w sufitach, w instalacjach niskoprądowych. Niezauważalna integracja subwoofera z wnętrzem pozwoli na uzyskanie pełnego, nasyconego i głębokiego basu bez jakichkolwiek kompromisów projektowych. Konstrukcja subwoofera nie ogranicza przestrzeni na podłodze czy ścianach. CMSUB8 jest znakomitym partnerem dla głośników satelitarnych: zarówno tych małych jak i średniej wielkości - np. z serii CM: CM3T, CM4, CM4T. Będą także doskonale współpracować z klasycznymi zestawami głośnikowymi w obudowach, np. Apart MASK4(T).

Dzięki temu, że wzornictwo CMSUB8 jest dyskretne i spójne z większością głośników serii CM, można z nich zbudować instalację oferującą wysokiej jakości dźwięk i cieszyć się przy tym dobrym, mocnym basem. Ponieważ maskownica wykonana jest z aluminium, subwoofer można instalować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie CMSUB8 w konfiguracji aktywnej, gdzie jest on podłączony do wzmacniacza Apart CHAMP-4, który ma zintegrowane aktywne filtry dolno i górnoprzepustowe.

W przypadku, gdy CMSUB8 byłby zastosowany w pasywnym systemie głośnikowym, należy się upewnić, czy głośniki satelitarne mają swoje własne filtry górnoprzepustowe. Wpływa to na możliwość uzyskania optymalnego brzmienia.

W większych wnętrzach lub we wnętrzach o bardziej wymagającej akustyce istnieje możliwość instalacji kilku subwoofierów CMSUB8. Ponieważ CMSUB8 został zaprojektowany do pracy w warunkach tzw. nieskończonej przegrody (np. do zabudowy w sufitach podwieszanych), nie wymaga on przy montażu zastosowania tylnej części obudowy. W przypadku, gdyby subwoofer miał zostać zainstalowany np. w zabudowie meblowej, rekomendujemy - dla prawidłowej pracy CMSUB8 - zachowanie co najmniej 20-litrowej wolnej przestrzeni.

Standardowo głośnik jest dostarczany w kolorze białym (W).

Dane techniczne:

- Średnica zewnętrzna
 - 246 mm
- Średnica otworu montażowego
 - 223 mm
- Średnica przetwornika nisko-średniotonowego
 - 8"
- Średnica przetwornika wysokotonowego
 - 1"
- Głębokość
 - 75 mm
- System montażowy
 - 3 śruby
- Odczepy transformatora w instalacji 100 volt
 - Brak
- Moc dynamiczna w instalacji niskoprądowej
 - 2x80 W
- Max SPL @ 1m
 - 107 dB
- Impedancja
 - 2x8 Ω
- SPL 1W/1m
 - 88 dB
- Pasmo przenoszenia
 - 50 – 200 Hz
- Materiał maskownicy
 - Aluminium
- Zastosowanie w instalacjach niskoprądowych
 - Tak
- Kąt rozpraszania przy 1.000Hz
 - b.d.
- Wartość wskaźnika IP
 - 54
- Typ głośnika
 - Podwójna cewka
- Zastosowanie w instalacjach 100 volt
 - Nie
- Masa
 - 2,1 kg
- Główny materiał konstrukcyjny (kosz)
 - Tworzywo ABS
- Materiał membrany woofera
 - Papier
- Kolor
 - Biały (W)