

Apart Audio MASK6CT-W Kolumna Głośnikowa Salon Poznań



Cena: 888 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały, Czarny

Important Properties

Product Description

Apart Audio Kolumna Głośnikowa MASK6CT-W

Głośnik MASK6CT o wyjątkowym designie zapewnia krystalicznie czysty dźwięk na potrzeby wszelkich zastosowań nagałośnieniowych oraz w celu przekazywania muzyki tła. Model MASK6CT może być użyty jako głośnik 70 V/100 V z odczepami 60, 30, 15 i 6 watów dla linii 100 V lub jako niskoimpedancyjny głośnik 16 Ω — dzięki temu to wszechstronne urządzenie może być używane w dowolnym miejscu i w każdym zastosowaniu. Obudowę wykonano z wysokiej jakości wzmacnianego tworzywa PP4 ABS z aluminiową kratką. Konstrukcja głośnika MASK6CT gwarantuje wysoką jakość i długotrwałe zachowanie parametrów zarówno przy pracy we wnętrzach, jak i na zewnątrz - nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Model MASK6CT jest wyposażony w mocny woofer o średnicy 6,5" z powlekaną papierową membraną oraz 1-calowy tweeter z jedwabną kopułką, co przekłada się na wysoki poziom SPL i wyjątkowo małe zniekształcenia oraz gwarantuje niezrównaną czystość dźwięku w całym spektrum częstotliwości. Trójstopniowe zabezpieczenie marki Aparti wysokiej jakości podzespoły nadają głośnikowi MASK6CT wyjątkową niezawodność i odporność na uszkodzenia, nawet przy obciążeniu głośnika wysoką mocą. Rewolucyjna konstrukcja wspornika ClickMount głośnika MASK6CT zapewnia niespotykane szybką instalację opartą o rozwiązania przyjazne dla instalatora. Fabrycznie ustawione kliknięcia wspornika ClickMount gwarantują doskonałe dopasowanie każdego urządzenia. Wszystkie czynności związane z okablowaniem odbywają się w obrębie wspornika wyposażonego w dyskretny system porządkowania kabli, wbudowaną poziomnicę i złącza wejścia/wyjścia. Potem wystarczy tylko „klik” przy zakładaniu głośnika na wspornik ClickMount i instalacja zakończona!

Specyfikacje:

wysokość

328 mm

szerokość

198 mm

głębokość

190 mm

system głośnikowy

dwudrożny

wielkość głośnika niskotonowego (woofera)

6,5"

materiał membrany woofera

papier powlekany

wielkość głośnika wysokotonowego (tweetera)

1"

system montażu

ClickMount

odczepy transformatora 100 V

60 – 30 – 15 – 6 W

odczepy transformatora 70 V

60 – 30 – 15 – 7,5 – 3 W

impedancja [Ω]

16

moc dynamiczna przy niskiej impedancji

200 W

moc RMS przy niskiej impedancji

150 W

SPL 1 W/1 m

90 dB

maks. SPL w odl. 1 m

110 dB

pasmo przenoszenia

65 Hz – 20 kHz

główny materiał konstrukcyjny

tworzywo sztuczne ABS

główny materiał kratki

aluminium

klasyfikacja IP

64

kąt rozproszenia w poziomie przy 1000 Hz

180°

kąt rozproszenia w pionie przy 1000 Hz

180°

najbliższa barwa RAL (może się różnić)

RAL9016 (W) / RAL9011 (BL)

masa netto produktu [kg]

3,9