

Hana MH Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań



Cena: 4 750 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Typ wkładki: , MC

Product Description

Wkładka gramofonowa MC - Hana MH

Wkładki gramofonowe z serii M opierają się na fundamencie osiągnięć zdobytych przy konstruowaniu poprzednich serii wkładek HANA (w tłumaczeniu na polski „genialny i wspaniały”). Nowa wkładka gramofonowa dostępna jest w wersji z niskim lub wysokim poziomem na wyjściu (ML/MH), kontynuuje tradycję wyjątkowych wkładek HANA, którą cechuje użycie najwyższej klasy materiałów, wyjątkową obróbkę technologiczną ze skrupulatną kontrolą jakości na każdym etapie produkcji. Excel Sound produkuje wszystkie główne części wkładek HANA, co pozwala na dostarczenie doskonałej jakości dźwięku w bardzo przyzwoitej cenie. Nowoczesne technologie w połączeniu o doświadczenie naszych pracowników pozwalają na to by z dumą zaprezentować nową referencyjną serię M.

Seria M oferuje szlif Nude Microline, którego kształt zbliżony jest do profilu rylca nacinającego rowek przy tworzeniu matrycy płyty. Poprawia to śledzenie rowka płyty co przejawia się uchwyceniem najdelikatniejszych szczegółów muzycznych, lepszą reprodukcją częstotliwości, stereofonii oraz rozdzielczości.

Cewkę wkładki wykonano z drutu, z miedzi najwyższej jakości i czystości, pozwala to na zapewnienie większej przejrzystości dźwięku zarówno dla niskiego poziomu wyjściowego wkładki ML, jak i wysokiego poziomu wkładki MH. Ponadto wersja ML posiada bardzo niską impedancję, co pozwala na zapewnienie zoptymalizowanej wydajności dla szerszego zakresu przedwzmacniaczy gramofonowych.

Korpus wkładki wykonano z materiału POM (polioksymetylen), który powszechnie jest znany jako Delrin ©. Jest to zaawansowany technologicznie polimer o ulepszonych właściwościach mechanicznych. W efekcie daje to lepsze tłumienie rezonansu i zarazem pozwala na uzyskanie dużej ilości informacji niskiego zakresu oraz powiększa zakres dynamiki.

Wkładka posiada w swoim korpusie zintegrowane otwory z gwintem do łatwiejszego mocowania w głowicy gramofonu. Dobre połączenie wkładki oraz głowicy ramienia zapewnia lepszy bas oraz dynamikę. Po za tym w korpus umieszczono "czapkę" z mosiądzu, która oprócz efektu tłumiącego dociąga wkładkę, czym masa wynosi 9,5g. Większa masa pozwala na użycie z szerszą gamą ramion gramofonowych.

Dane techniczne:

SZLIF IGŁY: Nude Microline

WSPORNIK: aluminium

MAGNES: Alnico

CEWKA: miedź HPC

OBUDOWA/BAZA: POM (Delrin©) /mosiądz

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 2mV / 1kHz

NIEZRÓWNOWAŻENIE KANAŁÓW: < 1dB/1kHz

NACISK IGŁY: 2g

ŚLEDZENIE ŚCIEŻKI: 70 $\mu\text{m}/2\text{g}$
Podatność: 10×10^{-6} cm/dyne
SEPARACJA MIĘDZY KANAŁAMI: 30 dB/1kHz
PASMO PRZENOSZENIA: 12-45000Hz
IMPEDANCJA: 130 Ohm/1kHz
SUGEROWANA IMPEDANCJA OBCIĄŻENIA: 47 kOhm
MASA WKŁADKI: 9.5g
KOLOR OBUDOWY: Czarny