

Melodika MDBA41540G Kable Głośnikowe Purple Rain Gunmetal 2x1,5mm² + 2x4mm² 4m Salon Poznań



Cena: 1 156 zł

Cena dotyczy: pary

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Important Properties

Wtyki: bananowe

Przekrój (mm): 2x1,5mm² +
2x4mm²

Długość (m): 4

Product Description

Kabel głośnikowy Melodika Purple Rain MDBA41540G Gunmetal

Sekcja niskotonowa: 2x4mm² (170x0,15mm oraz 1x1,10mm)

Sekcji średnio-wysokotonowa: 2x1,5mm² (78x0,15mm)

Zaawansowana budowa kabla bi-amping, (bi-amp)

Dwie różne konstrukcje przewodników inne dla sekcji niskotonowej, inne dla sekcji wysokotonowej

Technologia BassCore w parze do sekcji niskotonowej: specjalna konstrukcja przewodu, przystosowana do przesyłu niskich rejestrów

Geometria: przewodniki wzajemnie ze sobą skręcone w celu eliminacji własnych interferencji

Dielektryk: Przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ściany np. do kina domowego lub systemu multiroom

(Wierzchnia warstwa przewodów Melodika została wykonana z specjalnie modyfikowanego PVC o podwyższonej odporności dzięki czemu bez problemu przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu)

Rezystancja żył: (DC w 20°C): 4,37 Ohm/1000m lub mniejsza

Rezystancja izolacji: >=1 G Ohm/km

Próba napięciowa 1kV

Dane techniczne:

Jakość przewodnika: Miedź beztlonowa OFC: 99.99%

Wtyki: 4 banany na 4 banany

Kształt: Okrągły

Mogą być stosowane do instalacji: Tak (podwójna izolacja)

Kierunkowość: Nie

Elastyczność kabla, średnica załamania kabla: 60mm

Srednica (grubość kabla): 10mm

Rozmiar wtyków (szer x wys x dlug): Dł:46mm śr:11mm

Konstrukcja: Skręcona

Izolacja: podwójna izolacja wykonana z PVC

Zalecenia producenta: przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu

Bi-wiring/Bi-amping: TAK

Przekrój: 2x1.5mm² + 2x4mm²

INNE: Przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ściany np. do kina domowego lub systemu multiroom

(Wierzchnia warstwa przewodów Melodika została wykonana z specjalnie modyfikowanego PVC o podwyższonej odporności dzięki czemu bez problemu przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu)

Technologia BassCore: specjalna konstrukcja przewodu, z rozróżnieniem żył do niskich oraz wysokich-średnich tonów,

Geometria: przewodniki wzajemnie ze sobą skręcone w celu eliminacji własnych interferencji

Konstrukcja: 170x0.15mm oraz 1x1.10mm + 78x0,15mm

Rezystancja żył: (DC w 20°C): 11.1 Ohm/1000m lub mniejsza

Rezystancja izolacji: >=1 G Ohm/km

Próba napięciowa 1kV

Gwarancja: 5 lat