

## Accuphase C-37 Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań



Cena: 39 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Złoty

### Important Properties

Typ wkładki: MM, MC

### Product Description

## Przedwzmacniacz Gramofonowy Accuphase C-37

C-37 to referencyjnej klasy przedwzmacniacz gramofonowy, wywodzący się z doskonale przyjętego modelu C-27, który pojawił się na rynku w roku 2008. Umożliwia on podłączenie gramofonów wyposażonych w różne typy wkładek MC i MM, proponując kilka osobnych ustawień dla każdego typu korekcji RIAA.

C-37 zbudowany jest z odseparowanych sekcji prawego i lewego kanału, zasilanych przez dwa transformatory uzupełnione najlepszymi kondensatorami wyprodukowanymi na zamówienie przez firmę Nichicon. W sekcji MM znajdziemy kombinację tranzystorów FET (bufor wejściowy i korekcja sygnału) oraz bipolarnych (układy wzmacniające), a MC jest całkowicie oddzielona i składa się wyłącznie z niskoszumnych tranzystorów bipolarnych.

Urządzenie wyposażono w trzy pary wejść z pamięcią parametrów, umożliwiające podłączenie osobnych ramion z wkładkami, a także przełącznik poziomu wzmocnienia i filtr subsoniczny. Panel przedni jak zwykle przyjmuje tradycyjnego aluminium w kolorze szampańskim, natomiast płyty boczne wykończono w ekskluzywnym drewnie polerowanym ręcznie na wysoki połysk.

### Najważniejsze cechy:

- Konstrukcja dual mono z oddzielnymi sekcjami lewego i prawego wzmacniacza głównego MC i korektora
- Wysoce precyzyjna korekcja: odchylenie RIAA tylko  $\pm 0,3$  dB
- Wszechstronne opcje przełączania impedancji obciążenia z 6 ustawieniami dla MC i 3 ustawieniami dla MM
- Przełączanie wzmocnienia umożliwia wysokie wzmocnienie do 70dB
- Trzy wejścia dla odtwarzaczy analogowych lub ramion tonowych, każde z oddzielną pamięcią dla MC/MM, impedancji obciążenia, wzmocnienia, filtra subsonicznego i innych ustawień
- Dwa zestawy wyjść analogowych do połączeń zbalansowanych i liniowych
- Selektor fazy dla wyjść zbalansowanych

### Dane techniczne:

- Typ:
  - Przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC
- Wyjścia:
  - RCA, XLR
- Wejścia:
  - RCA
- Pasmo przenoszenia:
  - MC (10 – 20 000 Hz):  $\pm 0,3$  dB, MM (10 – 20 000 Hz):  $\pm 0,3$  dB
- Filtr subsoniczny:
  - 10 Hz: -12 dB / oktawę
- Gain:
  - MC: 60 dB
  - MM: 30 dB (Normal)
  - MC: 70 dB
  - MM: 40 dB (High)
- Regulacja oporności:
  - MC: 3, 10, 30, 100, 300, 1000  $\Omega$
  - MM: 1, 47, 100 k $\Omega$
- Wymiary:
  - 465 x 114 x 407 mm
- Waga:
  - 14.5 kg