

Melodika MDSC4020s Kable Głośnikowe Purple Rain 2x4mm² 2m Salon Poznań



Cena: 519 zł

Cena dotyczy: pary

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Fioletowy

Important Properties

Wtyki: widełkowe

Przekrój (mm): 2x4mm²

Długość (m): 2

Product Description

Kabel głośnikowy Melodika Purple Rain MDSC4020s

Konstrukcja: 170x0,15mm oraz 1x1,1mm

Technologia BassCore: specjalna konstrukcja przewodu, z rozróżnieniem żył do niskich oraz wysokich-średnich tonów (więcej informacji pod specyfikacją)

Geometria: przewodniki wzajemnie ze sobą skręcone w celu eliminacji własnych interferencji

Dielektryk: podwójna izolacja wykonana z PVC - Przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ściany np. do kina domowego lub systemu multiroom (Wierzchnia warstwa przewodów Melodika została wykonana z specjalnie modyfikowanego PVC o podwyższonej odporności dzięki czemu bez problemu przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu)

Rezystancja żył: (DC w 20°C): 4,37 Ohm/1000m lub mniejsza

Rezystancja izolacji: >=1 G Ohm/km

Próba napięciowa 1kV.

Dane techniczne:

Jakość przewodnika: Miedź beztlonowa OFC: 99.99%

Wtyki: widełki

Kształt: Okrągły

Mogą być stosowane do instalacji: Tak (podwójna izolacja)

Kierunkowość: Nie

Elastyczność kabla, średnica załamania kabla: 60mm

Średnica (grubość kabla): 10mm

Rozmiar wtyków (szer x wys x dlug): Dł:46mm śr:11mm

Konstrukcja: Skręcona

Izolacja: podwójna izolacja wykonana z PVC

Zalecenia producenta: przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu

Bi-wiring/Bi-amping: NIE

Przekrój: 2x4mm²

Plusy: Relacja jakość / cena, giętki, głęboki bas, kontrolowany bas, wysokie tony, barwa dźwięku, wtyki

INNE: podwójna izolacja wykonana z PVC - Przewód idealnie nadaje się do instalacji podtynkowej w ściany np. do kina domowego lub systemu multiroom (Wierzchnia warstwa przewodów Melodika została wykonana z specjalnie modyfikowanego PVC o podwyższonej odporności dzięki czemu bez problemu przewód można kłaść pod tynk lub beton bez obawy o uszkodzenie przewodu)

Rezystancja żył: (DC w 20°C): 4.37 Ohm/1000m lub mniejsza

Rezystancja izolacji: >=1 G Ohm/km

Próba napięciowa 1kV

110x0.15mm oraz 1x0.85mm

Gwarancja: 5 lat