# Melodika MDPJGMJ30 Przedłużacz Kabel Wtyk jack stereo 6,3mm - Gniazdo jack stereo 3,5mm 3,0m Salon Poznań

| | |
|---|---|
| Cena: | 249 zł |
| Cena dotyczy: | sztuki |
| Gwarancja: | Polskiego Dystrybutora 5 lat |
| Dostępne kolory: | Fioletowy |

### Important Properties

| | |
|---|---|
| Długość (m): | 3, 0 |

### Product Description

## Przedłużacz/przejściówka kabel wtyk jack stereo 6,3mm - gniazdo jack stereo 3,5mm Melodika MDPJGMJ30 - 3,0m

Przejściówka Melodika MDPJGMJ jest dedykowana do dobrej klasy słuchawek zarówno domowych, jak i studyjnych. Dzięki niezwykle grubej izolacji PE oraz odporności na mechaniczne ścieranie i uderzenia kabel MDPJGMJ znakomicie sprawdzi się w każdym wymagającym środowisku.

Przejściówka wykonana jest z wysokiej jakości przewodnika o przekroju 0,35mm2. Wtyki i gniazda w solidnej metalowej obudowie. Producent gwarantuje, że kabel ten nie spowoduje żadnej słyszalnej utraty jakości dźwięku przy zastosowaniu z większością dostępnych na rynku słuchawek klasy premium.

- solidne i precyzyjne wykonanie
- wysokiej jakości komponenty
- znakomite przewodnictwo miedzi OFC 99.99%
- wysokie pochłanianie energii mechanicznej
- dobra odporność na ścieranie
- cyna wykorzystana do lutowania jest wzbogacona srebrem, co zapewnia dokładniejsze przewodnictwo sygnału
- wysokiej jakości ekranowanie o gęstości pokrycia ponad 99% gwarantują znakomitą ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
- przewód odporny na: promienie UV, wodę morską, ozon, alkohol
- wyśmienita udarność zarówno w pokojowej jak i niskiej temperaturze

Dostępne długości:

MDPJGMJ02 - 0,2m

MDPJGMJ10 - 1m
MDPJGMJ20 - 2m
MDPJGMJ30 - 3m
MDPJGMJ40 - 4m
MDPJGMJ50 - 5m
MDPJGMJ80 - 8m
MDPJGMJ100 - 10m

W razie potrzeby specyficznych długości zapraszamy do kontaktu - producent jest w stanie przygotować przewody pod każdy wymiar!

## Dane techniczne:

Jakość przewodnika: Miedź beztlenowa OFC: 99.99%
Ekranowanie: Gęstość pokrycia 99%
Wtyki: Solidne metalowe wtyki, z pozłacanymi stykami
Kształt: Okrągły
Kierunkowość: Nie
Średnica (grubość kabla): 6mm
Konstrukcja: Skręcona
Izolacja: PE, powłoka PVC
Zalecenia producenta: Przewód odporny na: promienie UV, wodę morską, ozon, alkohol, wyśmienita udarność zarówno w pokojowej jak i niskiej temperaturze, wysokie pochłanianie energii mechanicznej, dobra odporność na ścieranie
INNE:
Przekrój przewodnika 0.35mm2, (20x0.15)
Solidnie i precyzyjnie wykonane
Gwarancja:5 lat