

## Wharfedale Evo 4.S Biały Kolumna Surround Salon Poznań



Cena: 2 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Biały, Orzech, Czarny

### Important Properties

Konstrukcja/budowa: 3-drożna, bass-refleks

Pasma przenoszenia (Hz): 80 - 24000

Skuteczność (dB): 88

Impedancja (Ohm): 8

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 2 x 55 x 80mm AMT

Głośnik średnionowy (mm/"): 2 x 2"

Głośnik niskotonowy (mm/"): 1 x 6, 5"

Wysokość (cm): 24, 5

Szerokość (cm): 40, 0

Głębokość (cm): 13, 5

Waga (kg): 8, 9

### Product Description

# Kolumna surround Wharfedale Evo 4.S

Nowa seria EVO4 reprezentuje początek nowego standardu hi-fi, od Wharfedale - najbardziej znanej marki brytyjskich kolumn.

Zgodnie z koncepcją bestsellerowej serii EVO, EVO4 reprezentuje ewolucję dźwięku wysokiej jakości. EVO4 to nie tylko nowa seria, ale także połączenie EVO z technologiami stosowanymi we flagowej serii ELYSIAN - i podobnie jak ona, EVO4 przesuwa granice technologii i wydajności głośników w tej klasie cenowej. Od konstrukcji obudowy po materiały zastosowane w konstrukcji, EVO4 wyróżnia się na tle konkurencji.

Warto zauważyć, że seria Wharfedale EVO4 wykorzystuje specjalnie zaprojektowany przetwornik AMT (Air Motion Transformer) dla zastrzeżonej, jedwabistej gładkiej reprodukcji wysokich częstotliwości. Z założenia AMT umożliwia przenoszenie większej ilości powietrza podczas pracy niż w przypadku konwencjonalnego głośnika wysokotonowego z miękką kopułką. To działanie o wyższym ciśnieniu, wspierane przez zasady projektowania AMT, oferuje lepszą reprodukcję punktowego źródła o niższych zniekształceniach niż konwencjonalne głośniki wysokotonowe. Jest to widoczne w oszałamiającej i czystej reprodukcji muzycznej wszystkich głośników z serii EVO4.

## Dane techniczne:

Typ: 3-drożny głośnik surround

Typ obudowy: zamknięta

Przetwornik niskotonowy: 6.5" (150mm) czarny tkany stożek Kevlar®

Przetwornik średnionowy: 2x 2" (50mm) miękka kopułka

Przetwornik wysokotonowy: 2x 55 x 80mm AMT

Czułość (2.83V@1m): 88 dB

Zalecana moc wzmacniacza: 25 - 120 W

Szczytowe SPL: 96 dB

Impedancja nominalna: kompatybilne 8Ω

Impedancja minimalna: 3.9Ω

Pasma przenoszenia ( $\pm 3$ dB): 80 Hz ~ 24k Hz

Przedłużenie basu (-6dB): 70 Hz

Częstotliwość zwrotnicy: 2.3 kHz, 6.5 kHz

Wymiary: 400 x 245 x 135 mm

Waga: 8,9 kg