

REL T9i Czerwony Subwoofer Muzyczny Edycja Limitowana Salon Poznań



Cena: 5 399 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały połysk, Czerwony połysk, Czarny połysk

Important Properties

Wysokość (cm): 40, 7

Głębokość (cm): 38, 7

Szerokość (cm): 33

Waga (kg): 18, 7

Product Description

Subwoofer Muzyczny REL T9i RED PIANO - LIMITED EDITION

Firma REL ma wieloletnią tradycję w tworzeniu top modelu na dowolnym poziomie cenowym aby osiągnąć więcej. Więcej niż suma jej części, stanowi najwspanialszą skalę, najwyższy poziom produkcji jaki możemy osiągnąć w ramach danej technologii.

T9i zawiera większość technologii serii Ti, jaką możemy dostarczyć. Połączenie głośnika 10-calowego i odpowiadającej mu 10-calowej membrany biernej zapewnia szybkość oraz dużą skalę dźwięku. T9i doskonale sprawdza się w połączeniu z głośnikami podłogowymi w średnich lub dużych pomieszczeniach.

T9i to więcej niż tylko nowy model. Zaczęliśmy od modyfikacji głośników. Waga wysokiej jakości obudowy wzrosła o 1,8 kg w stosunku do swojego poprzednika: zastosowano grubsze ścianki oraz dodatkowe usztywnienia. Dlaczego? Ponieważ nowy głośnik wymaga większej sztywności i kontroli aby osiągnąć zakładany efekt, a bez tego korzyści mogą zostać utracone, zanim dotrą do słuchacza.

Doskonale filtry wejściowe REL i solidne wzmacniacze prowadzą do najlepszego brzmienia, jaki kiedykolwiek uzyskano z tak niezawodnych konstrukcji.

Wydajne zasilacze, ogromne transformatory toroidalne i to, co wielu krytyków nazywa: najlepsze filtry na świecie, to tworzy słynny REL EFEKT - niezależnie od rodzaju materiału wszystkie wybrzmienia basu muzyki i filmu są doskonale przetworzone.

Arrow™ to najnowsza generacja bezprzewodowej transmisji sygnału firmy REL. Arrow™ zapewnia bezstratną transmisję sygnału za pośrednictwem złącza wysokopoziomowego oraz 1.LFE. System działa bez zakłóceń z odległości do 13,7m bez utraty jakości dźwięku.

Dane techniczne:

Typ: obudowa z membraną białą, membrana promieniująca w dół, głośnik promieniujący do przodu

Głośnik: 10", 254mm o długim skoku, odwrócona nakładka przeciwpyłowa, stalowy kosz

Membrana biała: 10", 254mm

Niższa częstotliwość

przenoszenia

28 Hz przy – 6dB w pomieszczeniu

Wejścia:

Hi Level Neutrik Speakon, Lo Level RCA, .1/LFE RCA

Impedancja wejściowa Hi Level: 150kOhm

Low Level: 10kOhm

.1/LFE: 10kOhm

Zakres regulacji

wzmocnienia

80 dB

Moc wyjściowa: 300 W (RMS)

Przełącznik fazy Tak, 0 i 180 stopni

Typ wzmacniacza mocy: klasy AB

System zabezpieczeń:

Całkowicie elektroniczny

SET-SAFE

TAK

- przed D.C. TAK

- zwarcie wyjścia TAK

Napięcie zasilające 220-240 Volt, bezpiecznik 3,15A półwłoczny

Dostarczone akcesoria:

Kabel zasilający

Kabel z wtykiem Neutrik Speakon

Instrukcja obsługi