

## SVS SB-1000 PRO Czarny Połysk Subwoofer Aktywny Salon Poznań --- DOSTĘPNY OD RĘKI ---



Cena: 4 099 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały połysk, Czarny

### Important Properties

### Product Description

## Subwoofer Aktywny SVS SB-1000 PRO

Seria SVS 1000 Pro oferuje przełomowe technologie z referencyjnej serii 16-Ultra, najczęściej nagradzanych subwooferów. Technologia ta łączy w sobie ekskluzywne innowacje z serii 1000 Pro, aby ustanowić nowy standard wydajności subwoofera. Więcej ludzi niż kiedykolwiek może teraz cieszyć się drżącym w pomieszczeniu basem poniżej progu ludzkiego słuchu. Do tego wszystkiego dostajemy nieomylną kontrolę i dokładność, zapewniając bardziej wciągające wrażenia muzyczne i kinowe.

Oba modele z serii 1000 Pro schodzą w dół nawet poniżej 20 Hz, gdzie bas jest już tylko wyczuwalny, a robią to z uderzeniem w klatkę piersiową i precyzyjnym renderowaniem szczegółów. Przeprojektowany 12-calowy przetwornik SVS o dużym wychyleniu i wzmacniacz Sledge o mocy 325 W RMS i ponad 820 W mocy szczytowej z całkowicie dyskretnym wyjściem MOSFET i 50 MHz Analog Devices DSP zapewniają potężny dynamiczny wpływ z dokładnością i finezją.

Dzięki połączeniu inspirującej inżynierii, flagowej technologii i niezrównanego doświadczenia użytkownika, SVS zapewnia referencyjną wydajność subwoofera.

### Specyfikacja:

- Ochronna, niedźwiężna, bardzo gruba maskownica z siatki z tkaniny ABS
- Stopy izo-elastomerowe w zestawie
- Bardzo wytrzymały, wysokoprądowy przewód zasilający 6'
- Przewodnik szybki start
- Niesymetryczne wejście/wyjście stereo
- Wejście stereo na poziomie głośnika
- Opcje auto/on i wyzwalania za pośrednictwem aplikacji, wyzwalacz AC/DC 3-12V
- Zgodna z RoHS, bezołowiowa konstrukcja, ogólnoświatowe certyfikaty bezpieczeństwa
- Zielony 0,5-watowy niski pobór mocy w trybie czuwania
- Konstrukcja RMS 325 W, 820+ W mocy szczytowej klasy D
- Urządzenia analogowe 50MHz Audio DSP, wysokiej rozdzielczości filtrowanie 56-bitowe o podwójnej precyzji
- Szeroka przepustowość napięcia wejściowego zgodna z dźwiękiem konsumenckim i pro do 4V.
- Wysoka wydajność LLC rezonansowe SMPS z 17A 650V MOSFET, rezonansowe przełączanie skutkuje niższym EMI i najwyższą wydajnością.

- Topologia przełączania wzmacniacza klasy D z masywnym tranzystorem MOSFET 34A 120V
- Aplikacja do sterowania SVS BLE dla systemów iOS i Android zawiera 3 kompletne ustawienia predefiniowane i konfigurowalne użytkownika, obsługuje system IOS (iphone5 lub nowszy lub Android (4.42 lub nowszy), 3 PEQ na predefiniowane, regulowane dolne przejście, faza, polaryzacja, kompensacja i kontrola dla najlepszego dostosowania do głośników.
- Ustawienia korektora klienta i ogranicznika DSP specjalnie dla 1000 Pro
- Impedancja wejściowa 16kohm (niewyważenie RCA)
- Impedancja wejściowa 20kohm (poziom głośnika)
- Nowy interfejs użytkownika sterowania funkcją Intelligent Feature Control (IFC) na wzmacniaczu z jasnoniebieskim wyświetlaczem 11 led i łatwymi przyciskami sterującymi.
- Wymiary (z maskownicą): 13,5" (342 mm) H X 13" (330mm) W X 14.76" (375mm) D
- Wymiary (bez maskownicy): 13,5" (342 mm) H X 13" (330 mm) W X 13,9" (352 mm) D
- Waga (netto): 11,9 kg