

SVS Prime Wireless 2.1 Czarny Zestaw Kolumn Do Kina Domowego Salon Poznań



Cena: 8 499 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk, Biały połysk, Czarny

Important Properties

Product Description

Zestaw Kolumn Do Kina Domowego Prime Wireless 2.1

Wydajny bezprzewodowy system głośników 2.1 z łącznością Wi-Fi i Bluetooth, wzmacniaczem o mocy 200 W (50 W x 4), cyfrową zwrotnicą, 192 kHz / 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy, sterowanie aplikacją DTS Play-Fi, sterowanie głosowe Alexa, niestandardowe ustawienia wstępne, wszechstronne opcje łączności; a teraz jest dostarczany w pakiecie z kompaktowym, potężnym subwooferem SVS SB-1000, zapewniającym głębsze i bardziej ekscytujące basy.

Uwalniający bijące serce basy, które można poczuć z najwyższą dokładnością i kontrolą "stop-on-dime", to kompaktowy subwoofer SB-1000 wyposażony w 12-calowy przetwornik o dużym wychyleniu z 325 W RMS, 820 W mocy szczytowej Wzmacniacz Sledge. Dołączony kabel połączeniowy audio RCA SVS SoundPath zapewnia nieskazitelne połączenie między głośnikami a subwooferem.

Oszałamiająca dynamika i zapierające dech w piersiach basy w połączeniu z przyszłościową kontrolą i łącznością, system głośników SVS Prime Wireless 2.1 z subwooferem SB-1000 Pro i kablem połączeniowym SoundPath RCA Audio to HiFi dla współczesnego audiofila. Wi-Fi i Bluetooth z obsługą aplikacji przez DTS Play-Fi, aktywną zwrotnicą i solidnym wzmacniaczem o mocy 200 W (50 W x 4), głośniki Prime Wireless zapewniają ogromną scenę dźwiękową z precyzyjnym obrazowaniem i odkrywczą klarownością, a także mnóstwo sterowanie, łączność i opcje odtwarzania w wielu pomieszczeniach. Bezproblemowe wyjście z subwoofera SVS SB-1000 Pro zapewnia głębię i dudniące basy, które można poczuć podczas odtwarzania znacznie przewyższającego droższe systemy stereo 2.1, soundbary i inne zasilane bezprzewodowo głośniki.

Zestaw zawiera:

SVS Prime Wireless Speaker System Czarny Połysk

SVS SB-1000 Czarny Subwoofer

SVS SoundPath Kabel Subwooferowy (długości kabla w zestawie to 3 metry, jest możliwość doboru indywidualnego)

Specyfikacje:

SVS Prime Wireless Speaker System Czarny Połysk

Charakterystyka częstotliwościowa / dane akustyczne:

Pasmo przenoszenia: 52 Hz-25 kHz (\pm 3 dB)

Wymiary kolumny aktywnego głośnika:

260 mm (wys.) X 155 mm (szer.) X 183,22 mm (gł.)
10,24 cala (wys.) X 6,10 cala (szer.) X 7,21 cala (gł.)

Wymiary kolumny głośnikowej pasywnej:

260 mm (wys.) X 155 mm (szer.) X 160,4 mm (gł.)
10,24 "(wys.) X 6,10" (szer.) X 7 "(gł.)

Waga:

Waga głośnika aktywnego bez opakowania: 4,33 kg / 9,55 funta
Waga głośnika pasywnego bez opakowania: 3,96 kg / 8,73 funta
Waga w opakowaniu Opakowanie: 9,27 kg / 20,44 funta

Specyfikacje sterownika:

1-calowy głośnik wysokotonowy z kopułką aluminiową:
Dyfuzor zoptymalizowany pod kątem FEA zapewnia przewiewną i odsłoniętą prezentację
Aluminiowa kopułka dla wyjątkowej przejściowej odpowiedzi

4,5-calowy przetwornik średniotonowy:

Stożek polipropylenowy zapewniający doskonały stosunek sztywności do masy i właściwości tłoka
Aluminiowy pierścień zwierający w celu zmniejszenia indukcyjności szczeliny, zmniejszenia zniekształceń i wzmocnienia odpowiedzi wysokich częstotliwości
Odlewany kosz z kompozytu ABS i włókna szklanego zapewnia precyzyjne ustawienie elementów i doskonały transfer ciepła
Wentylowana cewka drgająca minimalizuje artefakty sprężania powietrza

Specyfikacje wzmacniacza:

Podwójne wzmacniacze mocy klasy D do podwójnego wzmocnienia przetwornika dyskretnego
Moc RMS 200 W (50 W x 4)
Sterowana cyfrowo zwrotnica głośnika wysokotonowego do głośnika niskotonowego: 2 kHz (nachylenie 12 dB / oktawa)

Specyfikacja kolumny głośnikowej:

Opcje wykończenia: Piano Gloss Black i Piano Gloss White
2,36 cala szeroko rozszerzony port strzelania do tyłu
Kratka ochronna z tkaniny z systemem mocowania kołków / miseczek
Nakładane stopki zderzaka z elastomeru (dodaje 3 mm do wysokości)

Specyfikacje wejścia / wyjścia:

Impedancja wejściowa lewego / prawego wejścia RCA: 20 K.
Impedancja wejściowa Aux 3,5 mm: 20 K.
Wejście optyczne: Odbiornik S / PDIF pracuje w szerokim zakresie częstotliwości próbkowania od 18 kHz do 96 kHz
Wyjście subwoofera: 2 V Automatyczne wykrywanie filtra dolnoprzepustowego: Aktywny filtr dolnoprzepustowy przy 80 Hz jest włączony po wykryciu subwoofera

Specyfikacja szafki:

Akustycznie przezroczyste i zoptymalizowane pod kątem FEA kratki minimalizują dyfrakcję
Obudowa i usztywnienie zoptymalizowane pod kątem FEA eliminują rezonanse
Fazowana przednia ścianka i wpuszczane przetworniki zmniejszają dyfrakcję krawędzi i poprawiają pasmo przenoszenia wysokich częstotliwości na osi

Specyfikacje ogólne:

Zasilacz impulsowy: automatyczne przełączanie 100 - 120V / 220 - 240V, 50 / 60Hz
Bezpiecznik: 15A / 250V
Standardowy odłączany przewód zasilający
Standardowy kabel połączeniowy głośników aktywny-pasywny: 3 m / 10 stóp

SVS SB-1000 Czarny Subwoofer

- Głośnik basowy 12" (30,5 cm)
- Automatyczny stand-by Tak
- Regulacja fazy 0/180
- Pasmo przenoszenia 24 Hz - 260 Hz +/- 3 db
- Moc wyjściowa 300 W (RMS) / 720 W (szczytowa)
- Konstrukcja Zamknięta

SVS SoundPath Kabel Subwooferowy

1 x wtyk RCA na 1 x wtyk RCA

Wysokiej jakości przewodnik z miedzi beztlenowej o czystości 99,99 %

Precyzyjnie zaprojektowane wtyki, idealnie pasujące

Połączone styki

Ekranowany magnetycznie