

Melodika BLI6LCR Głośniki Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 1 349 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Important Properties

Product Description

Głośnik Instalacyjny Sufitowy Melodika BLI6LCR

Melodika BLI6LCR to wydajny głośnik instalacyjny, który doskonale sprawdza się w systemach kina domowego i muzyki rozproszonej. Jego niskoprotfilowa konstrukcja pozwala na łatwą instalację w sufitach i ścianach, a wysokiej jakości materiały gwarantują czyste i precyzyjne brzmienie.

Nowa seria Melodiki charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami:

regulacja zwrotnicy - przełącznik natężenia wysokich tonów pozwalający na wybór dwóch położań: 0dB lub -2dB, w zależności od charakterystyki akustycznej pomieszczenia membrana średnio niskotonowa - z gęsto zaplatanego włókna szklanego o zmniejszonej gradacji o podniesionej skuteczności,

kopułka wysokotonowa - jedwabna z zabudowanym rozpraszaczem zawieszona nad środkiem membrany średniotonowej dla uzyskania bardziej punktowego źródła dźwięku zewnętrzny pierścień montażowy obudowy - niezależny od stalowego, tłoczonego maszynowo kosza głośnika, pierścień mocujący z łapami blokującymi; pozwala to skutecznie ograniczyć rezonanse przenoszone z głośnika na ścianę i ze ściany na głośnik

maskownica - akustycznie transparentna przygotowana do malowania, mocowana magnetycznie w 6 punktach z wyściółką, dla pełnej stabilności i eliminacji przygłosów podczas głośnego grania precyzyjnie nawijane miedziane cewki i mylarowy kondensator

złoczone samozaciskowe złącza dla kabli głośnikowych - gwarantują zawsze najlepszy kontakt

Produkt oryginalnie zapakowany, z akcesoriami dołączonymi przez producenta.

Specyfikacja:

Zalecenia producenta: w dokumentacji dostarczanej razem z głośnikiem Konstrukcja: 2-drożna Przetworniki: Dynamiczne Głośniki wysokotonowe: 1x1cal (1x25mm) kopułka jedwabna otoczona rozpraszaczem wysokich tonów Głośniki średnioniskotonowe: 2x6.5cali (2x165mm) gęsto zaplatane włókno szklane o zmniejszonej gradacji z korektorem fazy Impedancja: 8 Ohm Skuteczność: 90dB Moc ciągła (RMS): 150W Zalecana moc wzmacniacza: do 150W Pasma przenoszenia: 48 - 20.000Hz Typ montażu: Prostokątny (ścienny) Wodoodporny: NIE Głębokość montażu: 94mm Szablon montażowy w zestawie: TAK Możliwość malowania maskownicy: TAK Regulacja zwrotnicy: Tweeter: 0dB / -2dB

Niskoprofilowy (do 10cm): TAK Szerokość otworu montażowego 459mm Gwarancja: 24 miesiące