

Optoma 4K550 Projektor UHD Salon Poznań



Cena: 15 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

Important Properties

Product Description

Projektor UHD 4K Optoma 4K550

Prawdziwie żywy szczegół - projektor 4K Ultra HD

Koniec kompromisów! Połączyliśmy wysoką jasność 5000 ANSI z rozdzielczością 4K Ultra HD. Dzięki temu projektor 4K550 może być wykorzystywany nawet w najbardziej wymagających instalacjach. Dostarczając obraz o niespotykanej dotąd kolorystyce zapewnia niezapomniane wrażenia z każdej prezentacji.

Specyfikacja:

Technologia wyświetlania

-DLP™

Rozdzielczość

-UHD (3840x2160)

Jasność

-5 000lumenów

Jasność (eco)

-3 000lumens

ANSI brightness

-5 000

Kontrast

-10 000:1

Współczynnik kontrastu - dynamiczny

-6 000:1

Natywne proporcje ekranu

-16:9

Współczynnik projekcji - zgodny

-4:3, 16:9

Szybkość skanowania poziomego

-31 ~ 135Khz

Szybkość skanowania pionowego

-24 ~ 120Hz

Jednolitość

-75%
Rozmiar ekranu
-0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal
Źródło światła
-Lampy
Moc lampy
-330
Żywotność lampy (godziny)
-3000 (Jasny), 5000 (Dynamiczny), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)
Współczynnik projekcji
-1.39:1 ~ 2.22:1
Odległość wyświetlania
-1.3m - 9.3m
Zoom
-1.6
Rodzaj Powiększenia
-Manualne
Ogniskowa (mm)
-20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Przesuw obiektywu
-Pionowo +15%
Wbudowany offset
-100%
Lens shift
-Tak - see documentation for details
Złącza wejściowe/wyjściowe
-Porty wejścia 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Obsługa USB-A, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232
-Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Głośnik
Poziom hałasu (typowy)
-32dB
Poziom hałasu (maksymalny)
-32dB
Kompatybilność z komputerem
-UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D
-480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D
-120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only)
3D
-3D Ready
Security
-Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza
-10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy
-5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot
-Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników
-2
Wattów na głośnik
-5W
W pudełku
-Przewód zasilający AC
-Pilot
-2x baterie AAA
-Skrócona instrukcja obsługi
LAN - sterowanie
-Yes
Zasilanie
-100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)
-0.5W
Zużycie energii (minimalne)
-249W
Zużycie energii (maksymalne)
-335W
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)
-392 x 281 x 129

Gross weight
-7.14 kg
Net weight
-6.07 kg