

## SMSL DP5 Odtwarzacz Sieciowy z DAC Salon Poznań



Cena: 3 500 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### Important Properties

### Product Description

## Odtwarzacz Sieciowy z DAC SMSL DP5

DP5 to odtwarzacz bezstratnych formatów audio z funkcją wzmacniacza słuchawkowego. Wyposażony we flagowy chip ES9038PRO amerykańskiej firmy ESS.

Wyróżnia go wysoki SNR, niski poziom zniekształceń oraz obsługa natywnego DSD.

Obsługuje odtwarzanie strumieniowe DLNA i Airplay. Posiada również na pokładzie interfejs sieciowy 100 M i dwuzakresowe WI-FI 2.4G / 5G, co czyni go prawdziwie sieciowym odtwarzaczem.

### Specyfikacja:

- Tryby wejścia: USBx2 / USB Audio / micro SD / Bluetooth / DLNA / SAMBA (NAS)
- Tryby wyjścia: liniowe / zbalansowane / słuchawkowe / światłowodowe / koaksjalne / AES / Bluetooth USB / wyjście USB / I2S
- THD + N: 0,00015%
- Zakres dynamiczny: 130dBA (A-ważony)
- SNR: 130dB (A-ważony)
- Moc wyjściowa słuchawek:  
89 mW (32 Ω), 64 mW (64 Ω), 27 mW (150 Ω), 14 mW (300 Ω)
- Poziom wyjściowy linii niezbalansowanej: 2,1 Vrms
- Poziom wyjściowy linii zbalansowanej: 5,2 Vrms
- USB Audio: DSD obsługa do DSD256, obsługa PCM do PCM384kHz
- Zgodność z systemem audio USB: Windows 7/8 / 8.1 / 10; Mac OS X; Linux
- DSD D2P: do DSD128
- DSD DOP: wsparcie do DSD 256
- DSD Native: wsparcie do DSD 256
- Wyjście cyfrowe: wsparcie dla DSD64
- PCM: wsparcie do 384 kHz
- System plików: obsługa FAT / FAT32 / NTFS
- Pojemność karty micro SD: wsparcie do 256GB
- Dysk USB / dysk twardy: wsparcie do 4TB

- Maksymalny prąd wyjściowy USB: 2A (suma dwóch prądów wyjściowych USB)
- Maksymalny prąd wyjściowy USB A: 2A
- Wyjście USB DAC: obsługiwane
- Wersja Bluetooth: edycja 4.0
- APT-X: obsługiwane
- BlueInput: obsługiwane
- Wyjście Bluetooth: obsługiwane
- HiBy Link: obsługiwane
- Funkcja WI-FI: obsługiwane
- Specyfikacje WI-FI: obsługa 2.4G / 5G
- Pobór mocy: 4 W
- Tryb gotowości: 0,5 W