

Klipsch THX-504-L Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 3 937 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Głośnik instalacyjny do zabudowy Klipsch THX-504-L

Seria Klipsch THX wykorzystuje tę samą, profesjonalną technologię, co nasze renomowane systemy kina domowego. Każdy głośnik Klipsch THX Ultra oferuje prawdziwy kinowy dźwięk w domowym zaciszu. Nasze głośniki w wyjątkowy sposób, dostarczają eksplozję detali w dowolnym filmowym formacie. Kolumny mogą być montowane w różnych konfiguracjach i zawsze sprostają oczekiwaniom słuchacza.

Certyfikat THX® SELECT2

Doskonałe brzmienie z instalacyjnego głośnika. Dzięki temu, że głośnik spełnia wymogi certyfikatu THX® SELECT zapewnia szeroki zakres dynamiki oraz doskonały dźwięk. Dostarcza spójne i atrakcyjne brzmienie nawet w większych pomieszczeniach. Doskonale sprawdza się w zestawie kina domowego.

Wysokiej jakości dźwięk kinowy

Kolumna wykorzystuje wysokowydajne, 5,25 calowe głośniki niskotonowe z membranami z włókna szklanego, które zapewniają potężne uderzenie basu. 1 calowy, tytanowy głośnik wysokotonowy umieszczony został w nowo zaprojektowanej obudowie 90° x 90° wspartej technologią tubową Tractrix® Horn.

Instalacja

Głośnik THX-504-L zapewnia ekscytujący, realistyczny dźwięk. Nie ważne czy jest zainstalowany poziomo, czy pionowo. Konstrukcja montażowa wyposażona została w solidny i pewny uchwyt. Zapewniają to równomierne dociskanie krawędzi głośnika do płyt gipsowo-kartonowych. Magnetyczna, biała maskownica zakrywa cały front głośnika. Można ją pomalować w swoim ulubionym kolorze.

Wzornictwo

Obudowy serii instalacyjnej głośników Klipsch THX zbudowane są z tych samych elementów. Jest to połączenie między innymi: MDF-u, aluminiowego panelu frontowego, ABS-u. Budując w pomieszczeniu zestaw nagłaśniający oparty na modelach THX mamy pewność nie tylko spójności brzmienia ale i harmonii wizualnej.

THX-504-L (zastępuje PRO-6504- L-THX)

Dane techniczne:

Moc krótkotrwała/długotrwała:

600W/150W

Głośnik niskotonowy:

4 x 5,25" (13.3cm) przetworniki o dużej wydajności, membrana z włókna szklanego

Głośnik wysokotonowy:

1" (2,5cm) tytanowa kopułka, umieszczona w tubie 90° x 90° Tractrix® Horn

Impedancja:

8 Ω

Kolor:

czarny, biała maskownica z możliwością malowania

Konstrukcja:

dwudrożna, ścienna

Pasma przenoszenia:

46 Hz - 20 kHz +/- 3dB

Skuteczność:

92dB @ 2.83V / 1m

Waga:

8,3 kg

Wymiary:

72.4 cm H x 20.3 cm W

Wymiary otworu do zabudowy:

69.2 cm x 16.5 cm

Głębokość montażowa:

9.5 cm