

JL Audio Gotham g213 v2 Czarny Połysk Subwoofer Salon Poznań



Cena: 99 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny połysk

Important Properties

Product Description

Subwoofer JL Audio Gotham g213 Czarny Połysk (Black Gloss)

Pierwsze spojrzenie i już wiesz, że patrzysz na coś wyjątkowego ... twój pierwszy odsłuch potwierdzi to bez cienia wątpliwości.

Piękno Gotham® v2 wykracza daleko poza jego egzotyczny design i wyjątkowy kunszt, dążąc do emocjonalnego rdzenia muzycznej i kinowej przyjemności. Jest to system, który przekracza potrzeby typowego zastosowania w kinie domowym, zapewniając ciężar i integralność reprodukcji, która może pochodzić tylko z systemu, który zawsze ma wszystko pod kontrolą. Jego urok polega zarówno na zdolności do przekazywania subtelności, jak i na niezwykłych możliwościach poruszania powietrza. To jest po prostu druzgocące.

Luksusowe, ręcznie wykończone, czarne wykończenie uzupełnione jest akcentami wykonanymi z aluminium i stali nierdzewnej, dzięki czemu idealnie komponuje się z dopracowanymi wzorniczo wnętrzami. Co ważniejsze, w pięknej obudowie jest para najnowocześniejszych subwooferów JL Audio. Gdy wymaga tego materiał, niesamowity wzmacniacz Gotham może dostarczyć 4500 watów mocy RMS, aby w pełni wykorzystać możliwości przetworników typu twin.

Kompletny zestaw funkcji sterowania sygnałem jest łatwo dostępny na górnym panelu Gothama. Należą do nich wysoce elastyczny filtr dolnoprzepustowy, zmienna faza, przełączalna polaryzacja i nasz potężny system cyfrowej automatycznej optymalizacji pomieszczeń (D.A.R.O.). Skalibrowany mikrofon jest dołączony do systemu. Subwoofer z systemem można połączyć za pośrednictwem niezbalansowanych połączeń RCA lub zbalansowanych gniazd XLR / TRS combo Neutrik®. Dołączone jest również wyjście XLR do podłączenia drugiego Gotham® v2 jako jednostki podrzędnej.

Słuchanie Gotham® v2 ujawnia zupełnie nowy wymiar wydajności subwoofera ... wymiar tak satysfakcjonujący, że słuchanie mniejszych subwooferów na zawsze stanie się aktem kompromisu.

Dane techniczne:

Typ obudowy:
Zamknięta

Wykończenie obudowy:

Czarny połysk

Częstotliwość:

19 - 112 Hz (± 1.5 dB)

-3 dB przy 17,5 Hz / 120 Hz

-10 dB przy 14 Hz / 150 Hz

Moc wzmacniacza:

4500W RMS

Tryb pracy:

On/Off, Auto (wykrywanie sygnału)

Tryb świecenia:

Off, On lub ściemniacz

Wejście niezbalansowane:

Stereo lub Mono

Wejście zbalansowane:

Stereo lub Mono

Wejście HL:

N/D

Izolacja:

Izolowane lub uziemione

Tryb wejścia:

Master lub Slave

Kontrola wzmocnienia:

Reference (stały poziom) lub zmienna, od pełnego wyciszenia do +15dB powyżej poziomu referencyjnego

Tryb filtracji:

Low-Pass

Filtr nachylenia:

12/24 dB/oktawa

Filtr odcięcia:

30 Hz - 130 Hz

Filtr zerujący ustawienia:

Tak

Polaryzacja:

0 lub 180 stopni

Faza:

Zmienna, 0 - 280 stopni

Wyjście do Slave:

Zbalansowane

Tryb kalibracji:

Digital Automatic Room Optimization (D.A.R.O.), dołączony skalibrowany mikrofon

Szerokość:

546 mm

Wysokość:

867 mm

Głębokość:

610 mm

Waga:

163 kg