

Taga Harmony HTR-1000CD v.3 (Czarny) Amplituner z CD Salon Poznań



Cena: 1 438 zł

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Amplituner z CD Taga Harmony HTR-1000CD v.3

HTR-1000CD v.3 to wysokiej jakości system audio bez kompromisów w jakości dźwięku!
Wzmocnienie hybrydowe plus moc i precyzja nowoczesnej technologii. Dwie siły w doskonałej Harmonii ...

NOWE CECHY (wersja v.3)

- Hybrydowa konstrukcja wykorzystująca wysokiej jakości lampy PSVANE ECC83 z serii Classic w sekcji przedwzmacniacza zapewnia bardzo ciepłe, liniowe i żywe brzmienie charakteryzujące się jednocześnie dużą dynamiką i świetną prezentacją sceny muzycznej.
- Cyfrowe wejście optyczne - umożliwia podłączenie szerokiego spektrum urządzeń cyfrowych (np. odtwarzacz CD/DVD/Blu-ray, konsola do gier itp.).
- Wyjście subwooferowe – pozwala zapewnić dodatkowy bas poprzez dodanie aktywnego subwoofera do systemu.
- Wyjście słuchawkowe dla preferujących dyskretne odsłuchy.
- Nowy Srebrny kolor - teraz HTR-1000CD v.3 jest dostępny w 2 kolorach: Czarnym i Srebrnym.

POZOSTAŁE GŁÓWNE CECHY

- Kompaktowy rozmiar i elegancki aluminiowy design przedniego panelu świetnie pasuje do każdego stylu wnętrza.
- Wysoka moc 75W na kanał pozwala na poprawneysterowanie różnych typów kolumn głośnikowych. Teraz Twoja muzyka zabrzmie głośniej, bardziej czysto i ze zwiększoną dynamiką.
- Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - Twoje ulubione stacje radiowe w najlepszej cyfrowej jakości. Ciesz się cyfrowym radiem w wysokiej rozdzielczości oraz czystym, pozbawionym zniekształceń dźwiękiem.
- Wejście USB - do szybkiego i łatwego odtwarzania muzyki z przenośnych pamięci USB (wsparcie formatów MP3 / WMA).
- Bluetooth® - do bezprzewodowego przesyłania muzyki ze smartfonów, tabletów lub komputerów.
- 2 wejścia analogowe wliczając w to wejście 3.5 mm na przednim panelu do szybkiego podłączenia zewnętrznego urządzenia analogowego (smartfon, odtwarzacz MP3 itp.).
- Terminale głośnikowe klasy High-end umożliwiają zastosowanie kabli do 10 AWG oraz większość popularnych typów konektorów.
- Różnorodne funkcje kontroli dźwięku - aby idealnie dopasować brzmienie do Twoich preferencji.
- Budzik i Funkcja Uśpienia - aby zapewnić pełną kontrolę nad systemem.
- W pełni funkcjonalny pilot zdalnej kontroli.
- Gniazdo zasilania IEC C8 i wymienny przewód zasilający Europlug-IEC C7 dają możliwość upgrade'u systemu o

kabel jakości audiofilskiej w dowolnym momencie.

Wzmacniacz hybrydowy (hybryda)

Co to oznacza i dlaczego TAGA Harmony stosuje rozwiązanie hybrydowe?

Hybryda oznacza połączenie dwóch różnych technik tworzenia wzmacniaczy w jednym urządzeniu: światła lamp i światła tranzystorów.

Wzmacniacze TAGA Harmony wykorzystują lampy w sekcji przedwzmacniacza, natomiast tranzystory w końcówce mocy. Pozwala to uzyskać lampowy, miękki i analogowy charakter brzmienia oraz jednocześnie zagwarantować dużą dynamikę i moc, jaką dają tranzystory, co jest zazwyczaj słabą stroną czysto lampowych konstrukcji.

Brzmienie hybrydowych wzmacniaczy TAGA Harmony jest nie tylko jedwabiste i plastyczne ale jednocześnie silne i dynamiczne. Poza tym wzmacniacze hybrydowe w porównaniu z wzmacniaczami lampowymi łatwiej radzą sobie z poprawnymysterowaniem różnych zestawów głośnikowych.

Należy pamiętać, że wzmacniacz hybrydowy, zanim zacznie grać w pełni swoich możliwości po włączeniu, wymaga pewnego czasu na wygrzanie lamp – zazwyczaj jest to od 5 do 15 minut w zależności od modelu i temperatury otoczenia.

Dane techniczne:

Typ / Konstrukcja: Hybrydowy system audio z CD Bluetooth® DAB+/FM; Klasa D

Lampy: 2 x ECC83 PSVANE Classic Series

Moc wyjściowa na kanał / impedancja: 2 x 75W RMS 4ohm

Obsługiwane formaty płyt: CD-Audio, CD-R/RW (pliki audio MP3, WMA)

Sekcja tunera radiowego:

FM (87.5 - 108MHz) RDS

DAB+ (174.928 - 239.200 MHz)

Pamięć Tunera: 20 FM / 30 DAB+

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth®

Złącza wejściowe cyfrowe: USB (MP3), Optyczne

Złącza wejściowe analogowe: AUX

Stereo Jack 3.5mm (przedni panel)

Złącza wyjściowe analogowe: Subwooferowe (pasmo: 20 - 300Hz)

Wyjście słuchawkowe: Impedancja: 32ohm

Moc wyjściowa: <10mW, 32ohm

Pasmo przenoszenia: 30Hz - 20KHz (>-6dB)

Stosunek sygnał-szum: >50dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1%

Funkcje / wyposażenie:

Budzik

Funkcja uśpienia

Korektor

Regulacja basów / tonów wysokich

Loudness

Super Bass

Pilot zdalnej kontroli

Antena DAB+/FM

Kabel RCA stereo

Kabel Europlug-IEC C7

Zużycie energii: 220-240V 50/60Hz, 70W (max)

Wymiary (W x S x G): 14 x 24.5 x 29.5 cm

Waga: 5.3 kg / szt.