

Musical Fidelity M8S PRE Czarny Przedwzmacniacz Stereofoniczny Salon Poznań



Cena: 17 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Przedwzmacniacz Stereofoniczny Musical Fidelity M8S PRE

M8s to przedwzmacniacz bez ograniczeń. Od wydajności po łączność, poprzez wysokiej jakości dopasowanie i wykończenie, M8s stanowią doskonały element centralny dla prawie każdego systemu.

M8 posiada szeroką gamę wejść, w tym przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC o niskim poziomie szumów, 2 wejścia symetryczne (1 z opcją obejściową kina domowego), 3 wejścia liniowe (jedno z opcją obejściową kina domowego) oraz w pełni skonfigurowaną pętlę wejścia/wyjścia taśmy.

Przedwzmacniacz M8s ma bardzo wysokie marginesy przeciążenia wejściowego. Oznacza to, że ma całkowicie bezstresowy dźwięk. Wyjścia mają bardzo niską impedancję i duży prąd, dzięki czemu mogą zasilać praktycznie każdy istniejący wzmacniacz mocy za pomocą kabla o dowolnej długości (zbalansowany lub z jednym końcem).

Pomiary techniczne świadczą o wyjątkowej inżynierii M8s: od bardzo niskich zniekształceń po praktycznie doskonałe pasmo przenoszenia i bardzo niski poziom szumów.

M8s będą napędzać każdy wzmacniacz mocy przez dowolną długość kabla. Chociaż oczywiście idealnym partnerem jest para monoblokowych wzmacniaczy M8s-700m.

Słuchanie M8s Pre z monoblokiem M8s-700m to nie lada przeżycie. Muzyka odtwarzana jest bez stresu, bez podbarwień i poczucia relaksu i przejrzystości, które są muzyką dla uszu i balsamem dla duszy.

Dane techniczne:

- Typ
 - tranzystorowy
- Klasa
 - A
- Przedwzm. gramofonowy
- Stosunek sygnał/szum
 - 118dB
- Zniekształcenia THD RCA:

- 0.005% / XLR:0.004%
- Pasma przenoszenia
 - 5 - 100.000Hz
- Separacja kanałów
 - 96dB
- Impedancja wyjściowa
 - 47.000 Ohm
- Napięcie wejściowe MM
 - 3.5mV
- Napięcie wejściowe MC
 - 440μV
- Impedancja wejściowa MM
 - 47.000 Ohm
- Impedancja wejściowa MC
 - 47.000 Ohm
- Stosunek sygnał/szum MM
 - 81dB
- Stosunek sygnał/szum MC
 - 81dB
- Impedancja wejściowa RCA:
 - 75.000 Ohm
- XLR:
 - 150.000 Ohm
- Wyjścia
 - 2xRCA liniowe 1
- Wejścia
 - 2xRCA liniowe 5
- Wyjścia
 - 2xXLR 1
- Wejścia
 - 2xXLR 2
- Trigger
- Wejścia gramofonowe
 - 2xRCA
- Pętla do nagrywania
- Pilot
- Zasilacz
 - 115/230VAC 50/60Hz
- Zużycie prądu
 - 25W
- Wysokość
 - 16.2cm
- Szerokość
 - 44cm
- Głębokość
 - 40cm
- Waga
 - 17kg