

## Revel PerformaBe F328Be Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 51 990 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech, Srebrny, Biały, Czarny

### Important Properties

### Product Description

## Kolumny Podłogowe Revel PerformaBe F328Be

Revel F328Be to flagowy głośnik podłogowy z naszej nagradzanej serii PerformaBe. F328Be zawiera 1-calowy (25 mm) głośnik wysokotonowy z berylu napędzany przez masywne podwójne magnesy ceramiczne 85 mm. Potężny, całkowicie nowy głośnik wysokotonowy i pokryty ceramiką, odlewany z aluminium falowód akustyczny soczewek 6. generacji bezproblemowo integrują się z kierunkowością towarzyszącego głośnika średniotonowego, co zapewnia większą wydajność, lepszy zakres dynamiki, mniejsze zniekształcenia i większą moc w porównaniu do głośników wysokotonowych z aluminium lub tytanu.

Beryl - czwarty pierwiastek w układzie okresowym, to metal ziem rzadkich, znany z niezwykłych właściwości fizycznych, co czyni go idealnym materiałem na membrany głośników wysokotonowych. W porównaniu do metali takich jak aluminium i tytan, beryl charakteryzuje się 4,5 razy większą sztywnością i 3 razy większym tłumieniem wewnętrznym, a wszystko to za ledwie przy połowie masy. Podobna sztywność i tłumienie wykazują jedynie membrany wykonane z warstw diamentowych, jednak ważą one dużo więcej.

13 centymetrowy przetwornik średniotonowy z serii Performa3 został wyposażony w większą membranę typu DCC oraz węższe zawieszenie, dzięki czemu osiąga wyższą efektywność. Powiększona cewka i ceramiczny magnes odpowiadają z kolei za zmniejszenie zniekształceń i zwiększenie zapasu dynamiki. W połączeniu ze znacznie lepszym tweeterem konfiguracja PerformaBe zagra czyściej i dynamiczniej, dzięki czemu muzyka pozostaje w pamięci na bardzo długo.

### Najważniejsze cechy

- flagowa kolumna podłogowa w serii PerformaBe
- 1-calowy berylowy głośnik wysokotonowy
- przetworniki średnio i niskotonowe z kompozytu ceramiczno-aluminiowego (DCC)
- soczewka akustyczna z falowodem 6 generacji
- magnetycznie mocowane maskownice
- dostępne cztery wysokiej jakości wykończenia na wysoki połysk

### Dane techniczne:

- Typ
  - 3-drożny potrójny głośnik podłogowy 8"
- Przetwornik niskotonowy
  - Trzy aluminiowe stożki 8" (200 mm) z głębokiego ceramicznego kompozytu, z odlewanyymi ramami
- Przetwornik średnionowy
  - 5-1/4" (130 mm) Stożek aluminiowy z głębokiego ceramicznego kompozytu, z odlewana ramą
- Przetwornik wysokiej częstotliwości
  - 1" (25 mm) kopułka berylowa z falowodem z soczewką akustyczną
- Zalecany zakres mocy wzmacniacza
  - 50 – 300 watów
- Pasmo przenoszenia
  - 26Hz - 40kHz (-6dB)
- Rozszerzenie niskich częstotliwości
  - 24Hz (-10dB); 26Hz (-6dB); 35Hz (-3dB)
- Impedancja nominalna
  - 8 omów
- Czułość
  - (2.83V/1m) 91 dB
- Częstotliwości podziału
  - 240 Hz; 2,1 kHz
- Typ obudowy
  - Bass-reflex przez dwa porty z tyłu
- Wejścia
  - Podwójne połączone zaciski z paskami zwierającymi
- Dostępne wykończenia o wysokim połysku:
  - Czarny, Biały, Metaliczne Srebro i Orzech
- Wymiary z podstawą i kratką
  - (wys. x szer. x gł.) 50,9" x 13,5" x 17,6" (1294 mm x 341,3 mm x 448,5 mm)
- Waga produktu
  - 51 kg