

# Musical Fidelity MX-VYNL Czarny Przedwzmacniacz Gramofonowy Salon Poznań



Cena: 2 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

## Important Properties

## Product Description

### Przedwzmacniacz Gramofonowy Musical Fidelity MX-VYNL

MX-VYNL to w pełni zbalansowany, wysokiej przedwzmacniacz gramofonowy, zdolny do współpracy z praktycznie każdą wkładką gramofonową z ruchomą cewką lub ruchomym magnesem. Dzięki tradycyjnym wejściom RCA oraz unikalnemu, w pełni zbalansowanemu złączu XLR, MX-VYNL może być podłączony do dwóch gramofonów jednocześnie.

MX-VYNL oferuje szeroki zakres ustawień impedancji wejściowej dla wkładek z ruchomą cewką, jak również kilka ustawień pojemności dla wkładek z ruchomym magnesem. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych urządzeń, MX-VYNL pozwala na łatwą regulację tych ustawień podczas odtwarzania. Pozwala to na łatwe eksperymentowanie i dostrajanie w celu znalezienia optymalnego ustawienia dla wszystkich posiadanych urządzeń.

MX-VYNL wyposażono również w naszą renomowaną korekcję RIAA, która oferuje niezwykle dokładne rezultaty aż do ponad 80kHz. Może to brzmieć ekstremalnie, ale istnieje spora ilość informacji powyżej 20 kHz, które wymagają korekcji. Jeśli nie zostanie to skorygowane, objawi się to w postaci dzwonienia i przesterowania.

Z wyjątkowo niskim poziomem szumów i wyjątkowym marginesem przeciążenia, MX-VYNL może komfortowo obsłużyć nawet najbardziej wymagające wkładki i zadowolić najbardziej wymagających słuchaczy.

---

## Dane Techniczne:

- Wyjścia
  - RCA 4 Volts RMS single ended
  - XLR 8 Volts RMS zbalansowane
- Wydajność
  - Pasma przenoszenia RIAA  $\pm 0.1$ dB IEC  $\pm 0.1$ dB
- MM
  - Separacja kanałów < -86dB
  - Stosunek sygnału do szumu >101dB
  - Współczynnik zniekształceń harmonicznnych (THD) < 0.007%
  - Wejście XLR 5mV / 2.5mV do wyboru, 70mV max (23dB headroom)
- MC

- Separacja kanałów < -83dB
- Stosunek sygnału do szumu >98dB
- Współczynnik zniekształceń harmoniczných (THD) < 0.01%
- Wejście XLR 0.8mV / 0.4mV do wyboru, 12mV max (24dB headroom)
- Wejścia
  - Mini XLR 1x zbalansowany
  - RCA 1x para
- Wyjścia
  - XLR zbalansowane, męskie EIA Standard RS-297-A
  - RCA 1 para
- Zasilanie
  - Złącze 1.3mm pin DC power jack
  - Zasilacz zewnętrzny 12V/500mA DC
  - Napięcia sieciowe 100-240VAC 50-60Hz
  - Pomór mocy < 8 watts
- Ogólne
  - Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość) 220 x 53 x 215 mm
  - Zasilanie 230V/115V Ustawiane wewnętrznie lub 100V opcjonalnie
  - Waga 1.9 kg (2.4 kg w opakowaniu zbiorczym)