

Polk Audio Signature ES15 Czarne Kolumny Podstawkowe Salon Poznań



Cena: 713 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały

Important Properties

Product Description

Kolumny Podstawkowe Polk Audio Signature ES15

Ciesz się filmami, gramy i wielokanałową muzyką z kinowym dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości. Pełnozakresowy głośnik surround ES15 firmy Polk umożliwia montaż na ścianie, ma certyfikat Hi-Res Audio, jest kompatybilny z Dolby Atmos i DTS:X oraz został wyposażony w technologię Dynamic Balance Array, precyzyjne zwrotnice i unikalny system wzmacniania basu Power Port.

Przetwornik wysokotonowy z kopułką z Terylenu certyfikowany Hi-Res Audio głośnika ES15 zapewnia krystaliczne tony wysokie (40 kHz+) idealne do słuchania muzyki w wysokiej rozdzielczości z serwisów takich jak Apple Music, Tidal, Amazon Music HD, Qobuz i Spotify HiFi, a także ścieżek dźwiękowych z najnowszych filmów ultra-HD.

Opatentowana przez Polk konstrukcja Power Port zapewnia większą powierzchnię i płynniejszy przepływ powietrza, co przekłada się na większą moc wyjściową i mniejsze zniekształcenia w porównaniu z konwencjonalnymi głośnikami z portami. W połączeniu z 5.25 calowym przetwornikiem niskotonowym głośnik ES15 gwarantuje, że poczujesz potężny, głęboki bas.

Bez względu na to, gdzie siedzisz, doświadczysz płynnej, realistycznej sceny dźwiękowej dzięki technologii Dynamic Balance Array zastosowanej w Signature Elite ES15 ze zoptymalizowanymi fazowo precyzyjnymi zwrotnicami.

ES15 zapewnia przestrzenną, wyraźną, otaczającą i realistyczną reprodukcję dźwięku z niemal każdego wzmacniacza lub amplitunera — niezależnie od tego, czy 4 lub 8 ohm audiofilskiego systemu HiFi, czy najnowszych amplitunerów z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos lub DTS:X.

Dane techniczne:

- przetworniki: 1x 1" (2,54 cm) kopułka wysokotonowa Terylene High-Res, 1x 6,5" (16,51 cm) kopułka polipropylenowa Dynamic Balance wzmocniona mika
- całkowita charakterystyka częstotliwościowa: 44 Hz - 40,000 Hz
- czułość (1 Watt @ 1 metr): 88 dB
- częstotliwość zwrotnicy: 2,500 Hz

- impedancja: kompatybilne z wyjściami 4 i 8 ohm
- zalecana moc wzmacniacza na kanał: 20 watów - 150 watów
- wejścia: para 5-drożnych, złożonych gniazd połączeniowych

- wymiary produktu: 191 x 305 x 259 mm
- waga netto: 5,90 kg
- ilość minimalna: 2 szt.