

Gold Note Pianosa + Wkładka Donatello RED Czarny Gramofon Analogowy Z Wkładką Salon Poznań



Cena: 14 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Orzech włoski, Czarny

Important Properties

Typ napędu: Paskowy

Przedwzmacniacz gramofonowy: Brak

Tryb sterowania: Manualny

Wkładka: Donatello RED

Product Description

Gramofon Analogowy Gold Note Pianosa + wkładka Donatello RED

Pianosa to gramofon, którego podstawa skonstruowana jest ze specjalnie zakrzywionej plinty z drewna włoskiego orzecha a kształt nawiązuje do łagodnych tokańskich wzgórz i delikatnych fal morskich. Wykonana jest ręcznie, przez lokalnych rzemieślników a tak cenny materiał wybraliśmy ze względu na jego wyjątkowa gęstość i twardość.

Zasilacz skonstruowany został w ten sposób by zapewnić najlepszą pracę gramofonu. Pianosa elektronicznie steruje obrotami talerza w trybie 33 lub 45rpm. Oferuje również precyzyjną regulację obrotów. Ustawienia użytkownika są zachowane w pamięci urządzenia nawet po odłączeniu od sieci.

Zasilanie oparte na technologii PWM (Pulse Width Modulator) transformuje napięcie zasilania w trybie AC-DC-AC w sposób liniowy, niwelując tym samym całkowicie wibracje silnika i zachowuje jednocześnie jego bardzo wysoki moment obrotowy.

Układ napędowy oś/łożysko wykonany został z najtwardszej stali i brązu aby zapewnić doskonałą precyzję, talerz wykonany jest z 23mm tworzywa Sustarin, specjalnego sztywnego polimeru PTE, który jednocześnie posiada doskonałe właściwości tłumiące.

Precyzyjnie wypolerowany talerzyk o przekroju klepsydry zapewnia płynne przeniesienie napędu. Każdy detal napędu zaprojektowano tak, aby zredukować wibracje, hałas, zniekształcenia wow & flutter i zapewnić maksymalną stabilność obrotową.

Podstawa gramofonu to wielowarstwowa struktura z pięciocentymetrową plintą z płyty MDF oklejoną lakierowaną okładziną z drewna włoskiego orzecha. Połączona jest z płytą MDF, lakierowaną na czarno i wzmocnioną stalową płytą (3 mm) dla uzyskania maksymalnej sztywności struktury i kontroli wibracji.

PWM - modulator transformuje napięcie zasilania w trybie AC-DC-AC, co umożliwia najlepsze wykorzystanie podwójnej zamiany rodzaju napięcia zasilającego, niwelując tym samym całkowicie wibracje silnika z zachowaniem jednocześnie jego bardzo wysokiego momentu obrotowego.

Doskonała precyzja

Układ oś/łożysko został dopasowany z największą precyzją i dokładnością dostępną dzisiaj. Oś wykonano z najtwardszej, rektyfikowanej i utwardzanej stali aby zapewnić idealną stabilność obrotową talerza. Łożysko wykonano z polerowanego brązu z dokładnością dwóch setnych milimetra.

Cichy talerz

Doskonale tłumiący talerz wykonany z tworzywa Sustarin, specjalnego polimeru PTE zapewnia doskonałą stabilność obrotową zapewniając tym samym wysoki poziom reprodukcji dźwięku.

Dane techniczne Gramofonu:

Podstawowe dane

- Zniekształcenia Wow & Flutter: 0,1%
- Poziom przydźwięku: -77dB
- Prędkości obrotowe: 33-1/3 and 45 rpm +/-0,1%
- Zmiana prędkości: elektroniczna z precyzyjną regulacją
- Przeniesienie napędu: czarny, elastyczny pas o przekroju okrągłym z rektyfikowanego tworzywa NBR

Wykończenia

- Dolna plinta: Włoski orzech, lakierowana płyta MDF, czarna lub biała
- Górna płyta: Czarna lakierowana płyta MDF
- Elementy metalowe: Czarne anodowane aluminium, opcjonalnie srebrne
- Talerz: Czarny Sustarin
- Ramię: B-5.1

Zasilanie

- 100/115/230V, 50/60Hz
- (w zależności od kraju; nie ma możliwości zmiany tego parametru)
- Zużycie prądu: 20W max

Mechanizm

- Silnik: 12 Volt High Torque synchroniczny, zasilany zewnątrz
- Talerz: akryl, Ultra Dead Design Sustarin® 23mm grubości
- Oś talerza: special Split-Spindle™, połączona z talerzem
- Łożysko: kulkowe (5mm) chromowana stal z regulowanymi kosztami w obudowie z polerowanego brązu

Wymiary i waga

- Wymiary: 425mm szer. | 200mm wys. | 360mm gł.
- Waga: 15kg

Dane techniczne Wkładki:

- Rodzaj przetwornika:
 - MC wysokopoziomowy
- Poziom wyjściowy:
 - 1.8mV
- Zakres częstotliwości:
 - 10-35000Hz
- Impedancja wewnętrzna:
 - 140 Ω
- Rekomendowana impedancja:
 - >47KΩ
- Zgodność dynamiczna boczna:

- 12×10-6cm/dyn
- Separacja Kanałów:
 - > 24dB
- Równowaga kanałów:
 - < 1dB
- Sugerowana siła nacisku:
 - 1.8g - 2.1g
- Wspornik:
 - Aluminiowy
- Szlif igły:
 - Micro Elliptical
- Rozmiar końcówki igły:
 - 7.5×15.5µm
- Materiał cewki:
 - Miedź
- Magnes:
 - Samarowo-kobaltowy
- Odległość montażu igły:
 - 9mm
- Masa:
 - 7g
- Wykończenie:
 - Stop duraluminium
- Kolor:
 - Czarny z czerwonym logo