

Monitor Audio WSS430 SuperSlim Głośnik Instalacyjny Ścienny Salon Poznań



Cena: 2 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Głośnik Instalacyjny Ścienny Monitor Audio WSS430 SuperSlim

WSS430, topowy model serii Super Slim, bezbłędnie łączy wymagania audiofilów i fanów kina domowego. Został on opracowany na bazie flagowej serii Monitor Audio Platinum II. Ich dźwięk może konkurować z klasycznymi kolumnami high-end.

WSS430 zachowuje niesamowicie płaski profil pozostałych dwóch modeli z tej serii – wszystkie mają identyczne wymiary – ale oferuje najlepszy dźwięk, zawdzięczając go założeniom i technologiom wypracowanym dla flagowej serii Platinum II.

Topowy model WSS430 wyposażony jest w wyprofilowane membrany C-CAM, dające sztywność i wytrzymałość – podstawowe wymogi, jeśli myślimy o niskich zniekształceniach. Duża siła magnesów neodymowych i większa średnica cewek dają niesamowitą siłę napędową dla membran, małe rozproszenie pola magnetycznego i niski profil. System magnetyczny został zbudowany według założeń 'under-hung', czyli z krótszą cewką i dłuższą szczeliną magnetyczną, dzięki czemu cewka zawsze znajduje się w pełnym polu magnetycznym, redukując tym samym zniekształcenia i poprawiając odporność na przeciążenia.

Mimo głębokości zaledwie 50 mm w kolumnach WSS430 sporo się dzieje. Przetwornik wysokotonowy MPD – także z serii Platinum II – to niewiarygodnie niskie zniekształcenia, czyste wysokie tony i pasmo przenoszenia do 50 kHz. Zdejmijmy magnetycznie mocowane maskownice i będziemy mogli przekręcić głośnik wysokotonowy tak, aby uzyskać jak najlepsze rozproszenie dźwięku, kiedy kolumny są zamocowane w poziomie.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia (-6dB)
 - 70 Hz – 50 kHz
- Skuteczność (1W@1M)
 - 87 dB
- Impedancja nominalna
 - 8 ohms
- Maksymalny SPL
 - 106.5 dBA

- Moc maksymalna (RMS)
 - 75 W – pełne pasmo (120 W ze zwrotnicą przy 100 Hz/12 dB/oktawę)
- Rekomendowana moc wzmacniacza
 - 10 – 120 W
- Przetworniki
 - 3 x 3" profilowane C-CAM nisko-średniotonowe
 - 1 x MPD – możliwość zmiany orientacji z pionowej na poziomą
- Rekomendacja zwrotnicy za pomocą procesora AVR / procesora
 - 100 Hz, minimum 12 dB/oktawę (optymalnie – 24 dB/oktawę)
- Wymiary ogólne
 - 385 x 140.5 mm
- Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem)
 - 54.25 mm
- Wymiary otworu
 - 346 x 101 mm
- Głębokość montażowa
 - 50 mm
- Podłączenia
 - Złoczone sprężynkowe, dla gołych kabli do 3 mm²
- Sposób mocowania
 - 6-pozycyjny Tri-Grip typu „dog leg
- Waga
 - 1.1 kg
- Obudowa
 - Wypełniony minerałami plastik ABS, RoHS2. Malowana stalowa maskownica