

Magnet Monitor Reference 5A Aktywne Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 1 480 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Magnet Monitor Reference 5A

Każdy, kto zawsze zastanawiał się, czy wielofunkcyjne i w pełni aktywne głośniki są dostępne również w pełnowymiarowych rozmiarach, może teraz odpowiedzieć na to pytanie zdecydowanym „tak”. Przy tej samej szerokości przedniej co 3A, Monitor Reference 5A ma pełną wysokość 908 mm, a zatem jest pełnowymiarowym głośnikiem podłogowym. Dzięki temu formatowi nie ma już pytań, czy masz przed sobą prawdziwy system hi-fi.

Kompaktowy, ale brzmi jak duży

Kopułkowy głośnik wysokotonowy mierzy - identycznie jak jego rodzeństwo - 25 mm i napędzany jest sprawdzonym, potężnym magnesem ferrytowym. Pod spodem znajdują się dwa podwozia mierzące 170 mm. Jeden przejmuje najważniejszy zakres wokalny jako przetwornik nisko-średniotonowy, drugi jest przeznaczony wyłącznie do odtwarzania głębokiego basu. Zastosowanie materiałów daje efekt – kolumna podłogowa z serii Monitor Reference gra do 28 Hz, a więc bardzo głęboko w podstawie częstotliwości. Niemniej jednak 5A jest optycznie smukły i dlatego można go ustawić w dowolnym salonie.

Oto jeszcze większa moc wzmacniacza na pokładzie

Każdy kanał ma 60 watów mocy ciągłej lub 120 watów mocy szczytowej. Oczywiście, wejście HDMI, przedwzmacniacz gramofonowy, Bluetooth® w wersji fast aptx® Low Latency oraz złącza analogowe i cyfrowe uzupełniają wyposażenie. Nie skąpiliśmy też materiału: przy 14,7 i 13,8 kg (głośnik aktywny i pasywny).

Najbardziej kompaktowa wersja 2,5-drożnego głośnika bass reflex z pełną technologią aktywną.

- Kompaktowy, mocny 2,5-drożny system aktywnych głośników
- Wbudowany wzmacniacz o mocy ciągłej 2 x 60 W lub mocy szczytowej 2 x 120 W
- Wejście Bluetooth® (wersja 5.0) aptx® dla najlepszej reprodukcji dźwięku
- Wejście HDMI® z ARC do odtwarzania dźwięku z telewizora i wszystkich podłączonych do niego źródeł
- Wejście gramofonowe dla gramofonów z systemem MM
- Solidna obudowa do precyzyjnego odtwarzania dźwięku

Dane techniczne:

- Typ 2,5-drożny bass reflex, w pełni aktywny
- Przetworniki:
 - - 1x głośnik wysokotonowy kopułkowy 25 mm
 - - 1x głośnik niskotonowy 170 mm
 - - 1x 170 mm przetwornik nisko-średniotonowy
- Moc wyjściowa (RMS / MAKS.)
 - 2x 60/2x 120 watów
- Zakres częstotliwości
 - 25 - 40 000 Hz
- Częstotliwość podziału
 - 3200 Hz
- Waga
 - - głośnik aktywny: 14,7 kg
 - - głośnik pasywny: 13,8 kg
- Wymiary (SXWXG)
 - 205 x 908 x 282 mm