

Quadral Argentum 6000 5.0 SET Biały Zestaw Kolumn do Kina Domowego 5.0 Salon Poznań



Cena: 3 590 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały

Important Properties

Typ kolumn/głośników w zestawie: Kolumny frontowe podłogowe + podstawkowe/do powieszenia, Kolumny frontowe podłogowe + podstawkowe/do powieszenia, Kolumna centralna

Product Description

Zestaw Kolumn do Kina Domowego 5.0 ARGENTUM 6000 5.0 SET

Quadral ARGENTUM 6000 system 5.0 – doskonały stosunek cena/jakość dźwięku

Firma Quadral wprowadza do swojej oferty system głośnikowy 5.0 o nazwie ARGENTUM 6000, spełniający wymagania zaawansowanych miłośników kina domowego i stereofonii. W skład systemu wchodzi: dwa potężne głośniki przednie FRONT, płaskie głośniki tylne (z możliwością zawieszenia na ścianie) REAR oraz kompaktowy głośnik średnionowy BASE.

Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu wykonane są z płyt MDF i pokryte laminatem w kolorze czarnym. Polipropylenowe membrany powlekane tytanem stosowane w głośnikach niskośrednionowych i jedwabne kopułki wysokotonowe, a także perfekcyjnie zestrojone zwrotnice, gwarantują: szczegółowy, dynamiczny, pozbawiony zniekształceń dźwięk. Inżynierowie firmy położyli szczególny nacisk na homogeniczność brzmienia i na perfekcyjne zharmonizowanie wszystkich elementów kolumny mających na nie wpływ. To właśnie pozwala miłośnikom dobrego dźwięku zanurzyć się w pięknym i naturalistycznym, trójwymiarowym dźwięku.

Umieszczenia dużego głośnika niskotonowego na bocznej ścianie frontów, pozwoliło uzyskać znacznie potężniejsze brzmienia niż mogłaby sugerować wielkość obudowy. I co najważniejsze. Te wszystkie zalety systemu udało się uzyskać przy zachowaniu akceptowalnej ceny, pozwalającej zachować środki na kupno wielu nowych płyt BD z ukochanymi filmami i koncertami.

ARGENTUM 6000 zalety i właściwości

- we frontach zastosowano głośnik niskotonowy z membraną ze wzmocnionego polipropylenu, gwarantujący generowanie zwartego, mocnego i głębokiego basu. Otwór bass reflex na tylnej ścianie.
- w głośnikach niskośrednionowych zastosowano membrany z polipropylenu powlekanego tytanem, dzięki czemu zakres średnich tonów prezentowany jest z dużą szczegółowością, czystością i z minimalnymi zniekształceniami.
- do wytwarzania dźwięków w zakresie wysokotonowym zastosowano ekstremalnie lekką kopułkę z jedwabiu,

zoptymalizowaną do reprodukcji muzyki w szerokim kącie.

- aluminiowe cewki w przetwornikach zapewniają precyzję działania i wysoką wytrzymałość na przeciążenia.
- zaawansowane zwrotnice zbudowane są z wielu elementów linearyzujących brzmienie kolumny i polepszających jej pracę.
- pasmo przenoszenia sięgające 35 kHz pozwala na swobodne odtwarzanie formatów o wysokiej gęstości zapisu.
- we frontach, przednia ścianka ma grubość 22 mm i wykończona jest na wysoki połysk. Pozostałe ścianki obudowy mają 19mm grubości. Wewnątrz zastosowano liczne wzmocnienia.
- łatwa doysterowania impedancja pozwalająca podłączyć kolumny do wielu amplitunerów A/V
- atrakcyjne wykończenie pasujące wizualnie do wielu nowoczesnych mebli
- płaskie kolumny tylne posiadają uchwyt do montażu na ścianie.
- połączone terminale głośnikowe akceptujące gołe przewody i wtyki bananowe.
- możliwość montażu szpilek w kolumnach frontowych – izolacja od podłoża. Minimalizacja wpływu pracy kolumn na inne urządzenia.

Dane techniczne:

PARAMETRY PODSTAWOWE:

Moc łączna: 730 W

Pasma przenoszenia: 30-35000 Hz

Skuteczność: 87 dB

Impedancja: 4 Ω

KOLUMNA FRONTOWA:

Moc ciągła: 140 W

Moc szczytowa: 200 W

Skuteczność: 87 dB

Impedancja: 4 Ω

Pasma przenoszenia: 30-35000 Hz

Głośnik wysokotonowy: Ø 25 mm / jedwab

Głośnik średnionowy: 2x155 mm / polipropylen powlekany tytanem

Gł. niskotonowy: 220 mm / polipropylen

Rodzaj: 3-drożna

Typ obudowy: Bassreflex

Wymiary (W x S x G): 1050 x 185 x 312 mm

KOLUMNA CENTRALNA:

Moc ciągła: 100 W

Moc szczytowa: 150 W

Skuteczność: 87 dB

Impedancja: 4 Ω

Pasma przenoszenia: 50-35000 Hz

Głośnik niskośrednionowy: 2x155 mm / polipropylen powlekany tytanem

Głośnik wysokotonowy: Ø 25 mm / jedwab

Typ obudowy: Zamknięta

Rodzaj: Dwudrożna

Wymiary (W x S x G): 165 x 438 x 208 mm

KOLUMNA SATELITARNA:

Moc ciągła: 60 W

Moc szczytowa: 90 W

Skuteczność: 85 dB

Impedancja: 4 Ω

Pasma przenoszenia: 60-35000 Hz

Głośnik niskośrednionowy: 155 mm / polipropylen powlekany tytanem

Głośnik wysokotonowy: Ø 25 mm / jedwab

Typ obudowy: Zamknięta

Rodzaj: Dwudrożna

Wymiary (W x S x G): 275 x 165 x 120 mm