

Klipsch R-101SW EAU Subwoofer Aktywny do Kina Domowego Salon Poznań



Cena: 1 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Important Properties

Konstrukcja/budowa: , bass-refleks

Moc (W): 150/300

Głośnik niskotonowy (mm²): 10" o długim skoku membrany, membrana TCP w kolorze miedzi

Pasma przenoszenia (Hz): 29, 5 - 120

Wysokość (cm): 37, 0

Szerokość (cm): 35, 6

Głębokość (cm): 50, 0

Waga (kg): 13, 9

Product Description

Subwoofer Aktywny do Kina Domowego Klipsch R-101SW

MIEDZIANE MEMBRANY TCP GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO

Membrany głośników niskotonowych wykonane zostały w technologii TCP (Termoformowany Polimer Krystaliczny) są wyjątkowo lekkie, a jednocześnie niezwykle sztywne - umożliwiając przez to niespotykane szybką odpowiedź w zakresie niskich częstotliwości - przy minimalnym zniekształceniu.

CYFROWY WZMACNIACZ

Wbudowany wzmacniacz cyfrowy zapewnia odpowiednią moc w połączeniu z wysoką wydajnością i wierną reprodukcją

dźwięku. Gwarantuje to najwyższą wydajność dla maksymalnej mocy akustycznej i szczegółowości.

SKIEROWANY DO PRZODU PRZETWORNIK

Wydajny, 10-calowy przetwornik TCP zapewni głębokie basy i szerokie możliwości umiejscowienia.

FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY I KONTROLA FAZY

Zapewniają odpowiednie zestrojenie niskich częstotliwości subwoofera z pozostałymi głośnikami Klipsch, pozwalając uzyskać idealny poziom niskich tonów w pomieszczeniu.

WEJŚCIA LINE/LFE

Zapewnia możliwość podłączenia do odbiorników kina domowego.

OBUDOWA Z MDF POKRYTA ODPORNIEJSZĄ NA ZARYSOWANIA OKLEINĄ WINYLOWĄ

Stylowa estetyka w połączeniu z niezwykłą trwałością będzie się doskonale prezentować w każdym wnętrzu.

WYSOKIEJ JAKOŚCI PROJEKT

Wzmocniona konstrukcja z MDF z przeprojektowanym usztywnieniem redukuje drgania obudowy gwarantując redukcję zabarwienia i większą precyzję brzmienia.

UMIESZCZONA Z PRZODU DIODA LED

Wskazuje, kiedy subwoofer jest włączony lub wyłączony.

NOWA MASKOWNICA

Jest świetnie dopasowana, dodaje wyrafinowanego wyglądu, bez wpływu na dźwięk.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia
 - 29.5 Hz - 120 Hz +/- 3 dB
- Maksymalna moc akustyczna
 - 115 dB
- Wzmacniacz cyfrowy
- Moc ciągła/szczytowa
 - 150 W/300 W
- Regulacja wzmacniacza
 - głośność,
 - filtr dolnoprzepustowy,
 - faza (0 - 180°),
 - Auto Power
- Głośnik
 - 10" o długim skoku membrany, membrana TCP w kolorze miedzi
- Materiał obudowy
 - MDF
- Typ obudowy
 - bass-reflex przez skierowany w tył port
- Wejścia liniowe/LFE RCA
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
 - 370 x 356 x 500 mm
- Waga
 - 13.9 kg
- Wykończenie
 - Black Textured Wood Grain Vinyl