

## LAB12 Integre 4 Srebrny Zintegrowany Przedwzmacniacz Lampowy Salon Poznań



Cena: 23 599 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

### Important Properties

### Product Description

## Zintegrowany Przedwzmacniacz Lampowy LAB12 Integre 4

Mówiąc prościej, Integre4 z fabrycznymi lampami KT-150 zapewnia ogromną i kontrolowaną moc do twojego systemu zaraz po wyjęciu z pudełka. Nasz zespół zapewnił wszystko, co jest potrzebne do natychmiastowego emocjonalnego zaangażowania w twoją muzykę.

Ponadto wysokiej jakości wyświetlacz OLED oferuje wiele regulacji, a najnowocześniejszy system monitorowania działa jako centralny procesor cyfrowy i system ochrony, zapewniając miękki start lamp wyjściowych, co znacznie wydłuża ich żywotność dzięki pokazując godziny użytkowania lamp itp.

Pod obudową Integre4 ukrywa złożony i wyrafinowany system operacyjny, który zapewnia stały monitoring wszystkich lamp i komponentów elektronicznych dużej mocy, chroniąc je przed wszelkiego rodzaju szkodliwymi uszkodzeniami. Bias można regulować ręcznie za pomocą wbudowanego i wysokiej jakości systemu pomiaru prądu, a natychmiastowy wybór prądu anodowego pozwala na użycie dowolnej lampy typu ósemkowego – marzenie o rolkach lampowych.

Ale zestaw funkcji nie kończy się tutaj. Dedykowany obwód słuchawkowy Integre4 w pełni wykorzystuje stopień mocy wzmacniacza przy braku jakichkolwiek wzmacniaczy operacyjnych. Tak, Integre4 może również działać jako prawdziwie wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy.

Jak wszystkie produkty Lab12, Integre4 jest również dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych wykończenia anodowanego do szkła

### Ważne cechy:

- Kompatybilny z EL34, 6550, KT88, KT120, (KT150 z fabryki)
- Pilot zdalnego sterowania
- Duży wyświetlacz OLED
- Zmotoryzowany potencjometr ALPS Blue Velvet
- Zaawansowany system ochrony i monitorowania polaryzacji
- Konstrukcja bez sprzężenia zwrotnego
- Implementacja SRSG®
- 5 mm aluminiowy panel czołowy
- Pięć lat Gwarancja

---

### Dane techniczne:

- Zasilanie: 230VAC 50Hz (115VAC 60Hz)
- Pobór mocy: maks. 350 VA
- Moc wyjściowa: 65 W na kanał (KT150)
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz – 60 kHz (-1dB)
- Impedancja wejściowa: 50 kiloomów
- Zalecane głośniki: 4-8 omów
- Uzupelnienie lamp: 4x podwójne triody 6n1p, 4x pentody mocy KT150
- Wejścia: 5x liniowe złącza stereo RCA
- Dostępne kolory: Matt Black, Frozen Silver
- Wymiary (SxWxG): 43x19x29 cm
- Waga: 20 kg