

Monitor Audio Core In-Ceiling C180-T2 Głośnik Instalacyjny Salon Poznań



Cena: 1 439 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Important Properties

Product Description

Głośnik Instalacyjny Monitor Audio Core In-Ceiling C180-T2

Technologie z serii Radius dostępne są teraz teraz w instalacjach sufitowych. Przetwornik niskotonowy 8" MMP II oraz połączona kopułka wysokotonowa C-CAM zapewniają najwyższej klasy brzmienie, są łatwe do wystawiania i pokrywają szerokie pasmo przenoszenia, kreując niesamowitą scenę dźwiękową.

Optymalny obraz dźwiękowy (przez ustawienie głośników) uzyskujemy za pomocą ruchomego tweetera oraz przełącznika wysokich tonów (+3 dB/0 dB/-3 dB).

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia
 - 50 Hz – 25 kHz
- Impedancja nominalna
 - 6 + 6 ohms
- Skuteczność (1W@1M)
 - 90 dB
- Maksymalny SPL
 - 111,6 dBA
- Moc maksymalna (RMS)
 - 120 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza
 - 30 – 120 W
- Przetworniki
 - 8" MMP II basowy
- 2 tweetery C-CAM umieszczone pod kątem
 - Konfiguracja dwudrożna
- Elementy regulacji
 - HF Level Switch (+3 dB / 0 dB / -3 dB)
- średnica ogólna
 - 285 mm
- Całkowita Głębokość (łącznie z Grillem)
 - 126 mm
- Głębokość montażowa
 - 122 mm

- Średnica otworu wycięcia
 - 247 mm
- Sposób mocowania
 - Tri-Grip
- Opcjonalna maskownica kwadratowa - Zewnętrzne wymiary
 - 285 x 285 mm
- Obudowa
 - Mineral filled ABS, RoHS compliant
- Waga
 - 3 kg
- Uchwyt przedruku
 - CB8 (zielony)
- Wstecz Box
 - CCBOX-R / CMBOX-R
- Jednostka sprzedaży
 - pojedyncza sztuka