

Rega Apheta 3 Wkładka Gramofonowa MC Salon Poznań



Cena: 8 250 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Przezroczysty

Important Properties

Product Description

Wkładka Gramofonowa MC Rega Apheta 3

Od ponad 15 lat Rega doskonalili swoje unikalne konstrukcje wkładek z ruchomą cewką. Jesteśmy pionierami w dziedzinie systemów wytwarzania mikromasy bez tłumienia w połączeniu z korpusami bezspoinowymi o wysokiej integralności. W ostatnim czasie osiągnęliśmy nowe poziomy mocy magnesów ziem rzadkich. Ta 15-letnia ewolucja przy użyciu najnowszego technologicznego procesu produkcyjnego i uznanych praw kupiła nam niezwykle udaną Aphetę 2. Z Aphetą 3 przesunęliśmy kolejną granicę, od kilku lat opracowujemy najnowocześniejsze profile diamentowe „Fine Line” konstrukcja zamontowana pod kątem 90 stopni (ta sama technika zastosowana w naszym referencyjnym Aphelion 2) ta praca zaowocowała wydobyciem przez Aphetę 3 jeszcze więcej szczegółów z rowka płyty, co oczywiście przekłada się na więcej muzyki.

Unikalny projekt

Apheta 3 jest wyposażona w magnes neodymowy o bardzo dużej mocy i cewkę skrupulatnie nawiniętą ręcznie na żelazny krzyż, który jest o pięćdziesiąt procent mniejszy niż model MK1. Ta redukcja wagi pozwala nam na większą swobodę śledzenia rowka winylowego. Apheta 3 mieści się w całkowicie przeprojektowanym, jednoczęściowym, anodyzowanym aluminiowym korpusie i jest chroniony przez zaprojektowaną przez CAD, przydymioną sztywną osłonę, która chroni wewnętrzne cienkie przewody, dzięki czemu obsługa podczas montażu jest bezpieczna i wolna od ryzyka. Apheta 3 jest idealnym partnerem dla najnowszych gramofonów Planar 8 i Planar 10. Apheta 3 może być dostarczona z montażem fabrycznym po obniżonej cenie. Zapytaj sprzedawcę o szczegóły.

Ważne cechy:

- Cienki profil linii nagi diamentowy rysik
- Żelazny mikro krzyż montaż
- Niestandardowy magnes neodymowy o bardzo dużej mocy
- Druk o wysokiej specyfikacji
- Aluminiowy jednoczęściowy korpus obrabiany CNC
- Dożywotnia gwarancja na wady produkcyjne

Dane techniczne:

- Śledzenie ciśnienia

- 1,9 - 2,0 g
- Impedancja obciążenia wejściowego
 - 100Ω
- Impedancja wyjściowa
 - 10Ω
- Nominalne napięcie wyjściowe
 - 350 μV
- Balans kanałów
 - ≥ 20 μV
- Separacja
 - ≥ -29 dB
- Masa
 - 6 gramów

Ustawienia obciążenia dla regulowanych stopni MC:

- Impedancja
 - 100Ω
- Pojemność
 - 1000 pF
- Ustawienie wzmacnienia
 - Wysoka (pozycja 'On' dla przedwzmacniaczy gramofonowych Rega)