

# Klipsch RP-8060FA II Ebony Kolumna Podłogowa Salon Poznań



Cena: 6 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Heban, Orzech

## Important Properties

## Product Description

### Kolumny Podłogowe Klipsch RP-8060FA II Ebony

#### Wynieś swoje filmy i muzykę na nowy poziom

Nasze opatentowane technologie oferują pochłaniający, robiący wrażenie dźwięk 360° Dolby Atmos®. Kontrola kierunkowości i wysoka wydajność zapewniają skupienie i precyzję [energii o wysokiej częstotliwości].

#### Wbudowany certyfikowany głośnik Dolby Atmos Elevation

Dla uzyskania imponującego, okalającego słuchacza dźwięku, w górnej części pełnozakresowych kolumn głośnikowych RP-8060FA umieszczono skierowany do góry wysokiej wydajności dwudrożny głośnik 6.5" Dolby Atmos. Ta idealnie dopasowana konfiguracja jest praktycznie niewidoczna. Zintegrowane terminale głośnikowe są umieszczone nisko na obudowie co zapewnia dyskrecję i komfort użytkownika.

#### Silikonowa hybrydowa tuba tractrix horn 90° x 90°

Maksymalizuje efektywność i zwiększa szczegółowość przy jednoczesnym skupianiu wysokich częstotliwości w kierunku obszaru odsłuchu. Opatentowana geometria Tractrix zapewnia najbardziej efektywny przekaz fal o wysokiej częstotliwości do obszaru odsłuchu. Skompresowana silikonowa powierzchnia zapewnia łagodną charakterystykę brzmienia i poprawia szczegółowość. Takie rozwiązanie gwarantuje najczystszy i najbardziej naturalny dźwięk.

#### Tytanowy głośnik wysokotonowy LTS

Wyjątkowa technologia LTS (Linear Travel Suspension) minimalizuje zniekształcenia gwarantując doskonalsze, bardziej szczegółowe brzmienie. Głośniki wysokotonowe LTS to znak rozpoznawczy poprzedniej linii głośników Reference, są więc centralnym elementem jednych z najlepszych głośników na świecie.

#### Wentylowana konstrukcja głośnika wysokotonowego

Nowa wentylowana obudowa głośnika wysokotonowego redukuje fale stojące (standing waves), które powodują niepożądane harmoniczne (unwanted harmonics), co pozwala zwiększyć szczegółowość i klarowność wysokich

częstotliwości.

## Miedziane membrany img głośnika niskotonowego

Głośniki Cerametallic, charakterystyczny element serii Reference Premiere, są wyjątkowo sztywne i lekkie dzięki czemu umożliwiają minimalne zniekształcenie przy maksymalnej wydajności. W połączeniu z głośnikiem wysokotonowym LTS z Tractrix Horn, zapewnia to najwyższą wydajność głośników w tej klasie.

## Porty Tractrix

Porty Reference Premiere z geometria Tractrix pozwalają na najbardziej efektywne i najszybsze wyprowadzenie powietrza z obudowy, a uzyskana w ten sposób redukcja szumu wewnątrz portów zapewnia intensywniejsze niskie częstotliwości. Specjalnie zaprojektowana wewnętrzna struktura portów Klipsch Tractrix pomaga zredukować turbulencje powietrza wpływające do portu. Mniej turbulentne powietrze oznacza redukcję szumów, a przez to czystszy, mocniejszy bas.

## Najwyższej jakości materiały i wykończenie

Dostępne wykończenia to m.in. heban, orzech i fortepianowa czerń. W modelach w kolorze hebanu i orzecha górna część pokryta jest satynowym, odpornym na zarysowania wykończeniem. Natomiast ekskluzywna obudowa w wykończeniu piano gloss jest ręcznie szlifowana dla uzyskania przejrzystego, lustrzanego wykończenia. Lustrzany połysk osiągnięto dzięki dokładnemu ręcznemu szlifowaniu i polerowaniu.

## Wytrzymałe maskownice

Magnetyczne maskownice pozwalają na łatwą zmianę charakteru - od robiącego oszałamiające wrażenie wyglądu po dyskretną elegancję.

## Dopracowane detale

Anodyzowane miedziane pierścienie dociskowe, odlewane aluminiowe nóżki, satynowane przegrody oraz wygrawerowane logo nadają serii Reference Premiere II nowoczesny, ekskluzywny wygląd.

## Solidne terminale

Pojedyncze 5-stykowe zaciski wejściowe pozwalają na podłączenie wtyków bananowych lub przewodów o przekroju do 12 według klasyfikacji AWG. Oznaczenie kolorami zapewnia łatwą konfigurację i podłączenie.

## Aluminiowe nóżki

Zapewniają bardziej nowoczesny wygląd przy mniejszym rezonansie niż nóżki wykonane z MDF lub plastiku ABS. Są zaprojektowane tak, by zminimalizować powierzchnię stykającą się z podłogą, oddzielając głośnik dla uzyskania szybszych, bardziej precyzyjnych niskich częstotliwości i poprawy szczegółów.

---

## Dane techniczne:

- Głośnik niskotonowy
  - podwójne 8" Cerametallic™ z pierścieniami Faradaya
- Głośnik wysokotonowy
  - 1" tytanowy, wentylowany LTS, hybrydowa tuba Tractrix®
- Impedancja
  - 8 Ω
- Konstrukcja
  - bass reflex port TRACTRIX® umieszczony na tylnej ścianie
- Moc krótkotrwała/długotrwała
  - 150 W / 600 W
- Pasmo przenoszenia
  - 35 - 25 kHz +/- 3 dB
- Skuteczność
  - 98 dB @ 2.83 V/1 m
- Waga
  - 34.35 kg /szt.
- Wymiary
  - 109.5 x 27.5 x 52.8 cm
- Model kolumny
  - do Dolby Atmos
- Głośnik niskotonowy
  - 6.5" Cerametallic™
- Głośnik wysokotonowy

- 1" tytanowy, LTS, hybrydowa tuba Tractrix®
- Moc krótkotrwała/długotrwała
  - 75 W / 300 W
- Pasmo przenoszenia
  - zgodne ze specyfikacją Dolby Atmos
- Impedancja
  - 8 Ω
- Konstrukcja
  - Acoustic Suspension
- Skuteczność
  - zgodne ze specyfikacją Dolby Atmos