

# Emotiva BasX A2m Stereofoniczny Wzmacniacz Zintegrowany Salon Poznań



Cena: 1 800 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

## Important Properties

## Product Description

### Stereofoniczny Wzmacniacz Zintegrowany Emotiva BasX A2m

BasX A2m to elastyczny wzmacniacz stereo, który łączy doskonałą jakość dźwięku z kilkoma unikalnymi i niezwykle przydatnymi funkcjami. A2m może być używany jako podstawa świetnego małego systemu stereo – z oddzielnym przedwzmacniaczem lub bez. Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, w których przestrzeń jest ograniczona lub gdy wiele dwukanałowych wzmacniaczy będzie używanych do zasilania wielu różnych stref lub zestawów głośników surround lub wysokich. A2m posiada również unikalny obwód wyjścia słuchawkowego, który jest w stanie zapewnić doskonałą jakość dźwięku z szerokiej gamy zwykłych i trudnych w obsłudze słuchawek.

BasX A2m to dwukanałowy wzmacniacz mocy, który dostarcza 50 watów/kanał przy 8 omach i 90 watów/kanał przy 4 omach, ze znamionowym współczynnikiem THD+N < 0,1% i współczynnikiem S/N ważony A równym 112 dB. BasX A2m posiada ten sam wysokiej jakości wzmacniacz klasy A/B i pełnowymiarowe, pięciodrożne gniazda głośnikowe, co nasze inne wzmacniacze mocy BasX, ale wykorzystuje zaawansowany zasilacz impulsowy, który przyczynia się do jego kompaktowej formy i efektywnego wykorzystania mocy .

A2m ma kilka dodatkowych funkcji, które czynią go wyjątkowo elastycznym. Przełącznik na tylnym panelu pozwala na użycie A2m jako wzmacniacza mocy ze stałym wzmocnieniem lub jako zintegrowanego wzmacniacza z wyższym wzmocnieniem i wygodną regulacją głośności na przednim panelu. Dzięki temu A2m może być używany z jednoliniowym, analogowym źródłem stereofonicznym bez potrzeby stosowania oddzielnego przedwzmacniacza. Kolejny przełącznik pozwala skonfigurować A2m tak, aby włączał się automatycznie po wykryciu standardowego wejścia Trigger lub przychodzącego sygnału audio.

Przedni panel A2m zawiera pełnowymiarowe gniazdo słuchawkowe 1/4" obsługiwane przez bardzo specjalny obwód słuchawkowy. Podobnie jak wyjścia słuchawkowe w wysoko cenionym sprzęcie vintage, wyjście słuchawkowe w A2m jest zasilane bezpośrednio z głównych wzmacniaczy wyjściowych, poprzez parę precyzyjnych rezystorów. Dzięki temu A2m może z łatwością zasilać zarówno zwykłe słuchawki o niskiej impedancji, jak i wymagające słuchawki o wysokiej impedancji; specjalna opcja wewnętrznej zworki umożliwia skierowanie głównej mocy wyjściowej bezpośrednio do wyjścia słuchawkowego w celu zasilania słuchawek planarnych o niskiej impedancji.

## Najpierw jakość dźwięku

- Zaprojektowany przede wszystkim po to, aby świetnie brzmieć we wszystkich typach systemów audio z każdym rodzajem muzyki.

- Świetnie brzmiący stopień wyjściowy klasy A/B zapewnia gładki, szczegółowy dźwięk i niewiarygodnie naturalne obrazowanie, bez śladu szorstkości lub zmęczenia.
- Niski poziom szumów, szeroka przepustowość i wysoce zoptymalizowany stopień wyjściowy pozwalają usłyszeć wszystko, co mają do zaoferowania Twoje źródła wysokiej rozdzielczości.
- Całkowicie stabilny z głośnikami świata rzeczywistego w rzeczywistych systemach; nie tylko na stanowisku badawczym.

## Solidna inżynieria i wysokiej jakości konstrukcja

- Zaawansowany zasilacz impulsowy (SMPS) i wysokoprądowy stopień wyjściowy zapewniają wystarczającą ilość prądu do zasilania nawet trudnych głośników
- Najwyższej jakości części i konstrukcja zapewniają lata niezawodnej, bezproblemowej obsługi.
- Ciężka stalowa obudowa z frezowaną aluminiową płytą czołową zapewnia wytrzymałość i solidny wygląd.
- Dwustronne płytki drukowane FR4 z platerowanymi otworami przelotowymi pomagają zoptymalizować ścieżki sygnału i minimalizować potrzebę okablowania punkt-punkt.

## Elastyczne połączenia sygnału i opcje zasilania

- Niezbalansowane wejścia za pośrednictwem standardowych złączy RCA akceptują wszystkie standardowe niezbalansowane interkonekty.
- Możliwość stałego lub zmiennego poziomu wejściowego z wygodnym panelem przednim Regulacja głośności
- Wytrzymałe izolowane pięciodrożne słupki głośnikowe umożliwiają korzystanie z szerokiej gamy kabli głośnikowych z gołymi przewodami, końcówkami lub wtykami bananowymi.
- Wykrywanie wejścia Auto-On.
- Wejście i wyjście zdalnego wyzwalacza umożliwia BasX A2m sterowanie i sterowanie przez inne urządzenia obsługujące wyzwalanie. ?li>
- Unikalne wyjście słuchawkowe o dużej mocy, które zapewnia wyjątkową wydajność zarówno ze słuchawkami o niskiej i wysokiej impedancji, jak i trudnymi doysterowania planarami o niskiej wydajności.

## Stylowy nowy wygląd

- Nasz przeprojektowany panel przedni nadaje nowemu BasX A2m elegancją, nowoczesną estetykę, która pasuje do praktycznie każdego wystroju pomieszczenia.

## Silna, ale cicha ochrona systemu

- Ochrona przed usterkami klasy audiofilskiej jest całkowicie przezroczysta w normalnych warunkach odsłuchowych, a jednocześnie chroni wzmacniacz i inne urządzenia przed praktycznie wszystkimi typowymi usterkami.
- Pełna trzyletnia gwarancja zapewnia, że będziesz mógł cieszyć się wzmacniaczem mocy BasX przez wiele lat.

---

## Dane techniczne

- Kategoria:
  - Końcówka mocy stereo, Końcówka mocy kina domowego, Wzmacniacz zintegrowany
- Liczba kanałów:
  - 2
- Moc na kanał [2 kanały aktywne]:
  - 50W/8Ohm, 90W/4Ohm
- Klasa pracy wzmacniacza:
  - AB
- Pasma przenoszenia:
  - 20Hz - 20kHz +/- 0.08dB
- Sygnał/szum:
  - >112dB [wg krzywej A]; moc nominalna, 8Ohm
- Wejścia:
  - Niezbalansowane RCA, po jednym na kanał
- Czułość wejścia:
  - tryb regulowany: 500mV [gain 32dB], tryb końcówki mocy: 700mV [gain 29dB]
- Wyjścia:
  - Terminale głośnikowe, połączane
- Minimalna rekomendowana impedancja kolumn:
  - 4Ohm
- Zasilacz:
  - Zasilacz liniowy z transformatorem toroidalnym
- Trigger:
  - Wejście 5-12V AC/DC, Wyjście 12VDC
- Rozmiary [S/G/W]:

- 21,6 x 38,1 x 7,9 cm
- Ciężar bez opakowania:
  - 3,5 kg