

Esoteric S-05 Czarna Końcówka Mocy Stereo Salon Poznań



Cena: 66 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Końcówka Mocy Stereo Esoteric S-05

S-05 to stereofoniczny wzmacniacz mocy klasy A, który jest całkowicie skoncentrowany na unikalnym brzmieniu, które może wyrazić tylko ten model. Zawiera wiele wyników prac rozwojowych flagowego modelu „Grandioso M1X”, aby udoskonalić jego potężną moc napędową i czyste osiągi.

Wzmacniacze klasy A są gęste i mają niewielkie zniekształcenia. Ta ogólna charakterystyka klasy A sama w sobie nie zaczyna opisywać atrakcyjności S-05. Namiętne i żywe kolory, jak trójrurowy wzmacniacz z bezpośrednim ogrzewaniem. Przytłaczająco szybki rozruch dźwięku, wspierany przez obfity prąd jałowy. Potężne możliwości napędowe i otwarta dynamika.... Niezależnie od metody wzmocnienia, S-05 jest nowym kamieniem milowym we wzmacniaczach klasy A, szczerym dążeniem do tego, czym powinien być wzmacniacz i kulminacją zaangażowania firmy ESOTERIC.

Wierny

Dzięki flagowemu modelowi Grandioso C1X/M1X firma ESOTERIC rzuciła wyzwanie granicom wierności transmisji danych przed wprowadzeniem zasilania i otworzyła nowe horyzonty. Unikalna transmisja prądu firmy ESOTERIC „ES-LINK Analog” jest idealną metodą transmisji przed zasilaniem, gdzie poziomy sygnału są bardzo niskie w rzeczywistym użyciu.

Dynamika

Moc jest tak przytłaczająca, że jej rozmiary są niewyobrażalne. Źródłem tej mocy jest starannie zaprojektowany zasilacz firmy ESOTERIC. Zasilacz jest najważniejszym elementem w realizacji potężnej i bogatej sceny dźwiękowej dla bloku wzmacniacza, który zawsze wymaga dużego prądu do pracy w klasie A. Dzięki unikalnej konstrukcji zasilacza ESOTERIC, S-05 oferuje dynamiczną ekspresję muzyczną, która wykracza poza jego rozmiar.

Obwód prostownika zasilania w konfiguracji dual mono

Jeśli źródło dźwięku nie jest monofoniczne, lewy i prawy sygnał muzyczny są różne. Obwody prostowania mocy nie są wspólne dla lewego i prawego kanału, ale są to obwody dual mono, które unikają wzajemnych interferencji między lewym i prawym kanałem, co skutkuje wyraźną separacją kanałów i rozdzielczością.

Wiele kondensatorów blokowych połączonych równolegle

W S-05 system prostowania obejmuje również szczególną uwagę, która jest unikalna dla tego modelu. Kondensatory blokowe to wysokiej jakości niestandardowe kondensatory klasy Grandioso. Zastosowano konfigurację dual mono i równoległą czterech kondensatorów 10 000 μF na kanał. Operacja prostowania jest opóźniona w czasie równolegle, aby ustabilizować ładowanie i zwolnienie, zapewniając w ten sposób duże zasilanie prądem wymagane do działania klasy A przez cały czas. Dzięki temu może wiernie i zwinnie podążać za dramatycznymi zmianami sygnału muzycznego i w pełni wyrażać jego dynamikę.

Konstrukcja o niskiej impedancji

Krytyczne okablowanie od strony pierwotnej do sekcji zasilania, stopnia napędowego itp. jest skręcone za pomocą bardzo grubych kabli. Odpowiedź zasilacza jest zmaksymalizowana poprzez zapewnienie niskiej impedancji.

Dane techniczne:

Wyjście głośnikowe

- Znamionowa moc wyjściowa
 - 30 W + 30 W (8 Ω , klasa A)
 - 60 W + 60
 - W (4 Ω) 120 W (tryb BTL, 8 Ω)
- Zgodna impedancja głośników
 - 4 Ω do 16 Ω
 - 8 Ω do 16 Ω (tryb BTL)

Wejścia analogowe audio

- ESL-A 1 para
- XLR 1 para
- RCA 1 para

Ogólny

- Pobór energii
 - 245 W (210 W przy braku sygnału)
- Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)
 - 445 x 191 x 444 mm
- Waga
 - 30,7 kg

Wydajność dźwięku

- Pasmo przenoszenia
 - 5Hz do 100kHz (+0dB, -3dB, 8 Ω)
- Stosunek S/N
 - 102dB (IHF-A, XLR)
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne
 - 0,007% (1kHz, 8 Ω , 30W)
- Zgodna impedancja głośników
 - 4 Ω do 16 Ω
 - 8 Ω do 16 Ω (tryb BTL)
- Osiągać
 - 28,5dB