

## JBL 4305P Studio Czarne Aktywne Kolumny Podstawkowe Para Salon Poznań



Cena: 10 590 zł

Cena dotyczy: pary

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Orzech

### Important Properties

### Product Description

## Aktywne Kolumny Podstawkowe JBL 4305P Studio

JBL 4305P Studio Monitor to w pełni autonomiczny system głośnikowy z zasilaniem, wyposażony w wysokiej rozdzielczości dźwięk strumieniowy oraz możliwość podłączenia do innych źródeł dźwięku.

Opatentowane technologie akustyczne JBL zapewniają dźwięk o niezwykłej dokładności i potężnej dynamice, podczas gdy rozbudowane możliwości połączeń przewodowych i bezprzewodowych otwierają świat możliwości dla miłośników muzyki i twórców treści.

Zintegrowany silnik strumieniowania zapewnia zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe funkcje dźwięku sieciowego za pośrednictwem Google Chromecast built-in, Apple AirPlay 2 i Bluetooth audio.

Przetwornik cyfrowo-analogowy o wysokiej rozdzielczości 24 bity/192 kHz zapewnia najwyższą wierność odtwarzania ulubionej muzyki. Oprócz wysokiej jakości dźwięku bezprzewodowego, amplituner 4305P oferuje bogaty zestaw złączy do obsługi analogowych i cyfrowych źródeł fizycznych, w tym profesjonalne wejście gramfonowe XLR / ¼ cala TRS do obsługi sygnałów zbalansowanych lub niezbalansowanych.

### Dane techniczne:

- Typ:
  - Kompaktowy system głośnikowy typu bass-reflex z wbudowanym wzmacniaczem, procesorem DSP i łącznością bezprzewodową
- Przetworniki niskotonowe:
  - JW130P-4, 5,25-calowa (130 mm) membrana z czarnego papieru Pure-pulp z odlewany ramami
- Przetworniki wysokotonowe:
  - 2410H-2, 1-calowy (25 mm), membrana Teonex®, pierścieniowe kompresyjne o zaawansowanej geometrii HDI™.
- Moc wzmacniacza:
  - 300 W mocy systemowej w klasie D
  - 150W RMS na głośnik (25W na przetwornik kompresyjny HF + 125W na głośnik niskotonowy LF)
- Rozdzielczość dźwięku:

- Do 24 bitów, 192 kHz (połączenie cyfrowe między głośnikami)
- Do 24 bitów, 96 kHz (połączenie bezprzewodowe między głośnikami)
- Charakterystyka częstotliwościowa:
  - 45 Hz - 25 kHz (-6 dB)
- Częstotliwość zwrotnicy
  - 1.750 Hz
- Dyspersja 90° w poziomie x 60° w pionie (2kHz do 20kHz)
- Elementy sterujące dźwiękiem:
  - Panel przedni: Głośność +/- i wybór źródła
  - Pilot Bluetooth
- Kompensacja zniekształceń (płaska / -3dB)
- Wejścia bezprzewodowe:
  - Strumieniowe przesyłanie sygnału przez WiFi, Bluetooth 5.1
- Wejścia przewodowe:
  - Analogowe: XLR/¼" Combo i 3,5 mm stereo
- Cyfrowe:
  - Asynchroniczne USB-B i Toslink/Optical
- Obsługiwany dźwięk cyfrowy
- Częstotliwość próbkowania (PCM 2CH)
- Przesyłanie strumieniowe :
  - 32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz
- SPDIF:
  - Do 192kHz
- Bluetooth:
  - Do 48kHz
- Obsługiwane formaty muzyczne
  - AAC / AIFF / ALAC / DSD (do PCM) / FLAC / MP3 / MP4 / OGG / WAV / WMA
- Wyjście subwoofera:
  - Autosensing z automatycznym włączaniem filtra górnoprzepustowego 80 Hz
- Typ pilota zdalnego sterowania:
  - Bezprzewodowy BTLE
  - Bluetooth wersja 5.1
- Profile: SPP, A2DP, AVRCP
- Obudowa:
  - Konstrukcja bass-reflex z dwoma portami skierowanymi do przodu
  - Płyta MDF ¾" wykończona orzechem satynowym lub czarnym orzechem klasy meblowej fornir drewniany
  - Maskownica: Ciemnoniebieska (z obudową z orzecha włoskiego) lub czarna (z czarną obudową)
  - Akustycznie przezroczysta maskownica z tkaniny
- Wymiary głośnika z maskownicą:
  - 336mm x 210mm x 223,3mm wys. x szer. x głęb.
- Waga głośnika głównego:
  - 6,6 kg
- Waga głośnika dodatkowego:
  - 6,4 kg
- Napięcie wejściowe prądu zmiennego:
  - 100 - 240 VAC (+/-10%), 50/60Hz