

Focal Sopra N°2 No2 CONCRETE Beton Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 42 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny, Brązowy

Important Properties

Impedancja (Ohm): 8

Skuteczność (dB): 91 dB

Pasma przenoszenia (Hz): 34 Hz – 40 kHz

Product Description

Kolumny Podłogowe Focal Sopra N°2 No2 CONCRETE

Sopra N°2 wyraźnie inauguruje nową erę high-endu premium i wyznacza nowe kryteria wydajności. Uderzając we wszystkie właściwe nuty, aby płynnie łączyć się z każdą współczesną przestrzenią, projekt jest jednocześnie kompaktowy, nowoczesny i minimalistyczny o wyjątkowym charakterze. Ta filozofia w naturalny sposób nałożyła nowe wyzwania na naszą technologię przetworników i zainspirowała główne innowacje opisane na poprzednich stronach.

Wykorzystując technologie NIC i TMD, Sopra N°2 jest wyposażony w najlepszy przetwornik średniotonowy, jaki kiedykolwiek został opracowany przez Focal, nowy punkt odniesienia dla przejrzystości w kompaktowej obudowie. Rzeczywiście, w przeciwieństwie do bezkompromisowej Utopii, Sopra ma kompaktową konstrukcję, aby zapewnić jej integrację z realistycznymi środowiskami odsłuchowymi.

Dwa 7-calowe (18 cm) głośniki niskotonowe z magnesami NIC generują częstotliwości basowe, wykorzystując każdy centymetr sześcienny objętości obudowy, w tym dodatkową przestrzeń uzyskaną dzięki dostępowi do górnej struktury przez obudowę głośnika wysokotonowego IHL. Co więcej, struktura Gamma obudowy, z jego przednią przegrodą 2³/₄" (69 mm) zapewnia zadziwiająco bezwładność jak na swój rozmiar. Ważąc 55 kg (120 funtów), Sopra N°2 nie może zazdrościć swoim większym konkurentom, równoważąc imponującą wagę basu i artykulację w swojej gęsto zwartej obudowie.

Sopra N°2 można łatwo zintegrować z większością systemów dzięki niezwyklej kontroli basów. Doskonale sprawdza się w pomieszczeniach poniżej 30m² (325sq-ft), jego konstrukcja jest idealna do większych przestrzeni, wypełniając pomieszczenia do 70m² (750sq-ft). Dbłość o jakość wzmacniacza i precyzyjne pozycjonowanie pomieszczenia jest kluczem do rozwiązania ich głębokiej sceny dźwiękowej. Konsolidując najnowocześniejsze innowacje w zdecydowanie

Dane techniczne:

- Typ: Trójdrożna kolumna podłogowa, bass-reflex

Głośniki:

- dwa niskotonowe 18 cm elektromagnetyczny „W”
- średnio-niskotonowy 16,5 cm „W”
- z zawieszeniem „TMD”
- i przetwornikiem „NIC”
- · wysokotonowy 27 mm z odwróconą kopułką berylową „IHL”
- Pasma przenoszenia: 34 Hz – 40 kHz
- Niska częstotliwość (-6 dB): 28 Hz
- Czułość (2,83 V/ 1 m): 91 dB
- Impedancja nominalna: 8 Ω
- Impedancja minimalna: 3,1 Ω
- Podział zwrotnicy: 250 Hz / 2200 Hz
- Zalecana moc wzmacniacza: 40 – 300 W
- Wymiary: 1190 x 358 x 540 mm
- Waga netto: 55 kg
- wymiary produktu: 1190 x 358 x 540 mm
- waga netto: 55,00 kg
- ilość minimalna: 2 szt.