

Monitor Audio Platinum 200 3G Heban Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 27 495 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Heban

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Monitor Audio Platinum 200 3G

Platinum 200 3G to smukła i kompaktowa trójdrożna kolumna podłogowa, zaprojektowana, aby zapewnić bogate, dynamiczne brzmienie wysokiej klasy z mocnym, kontrolowanym basem. Wykorzystuje głośnik wysokotonowy MPD III, 4-calowy przetwornik średniotonowy RDT III i dwa 6-calowe przetworniki basowe RDT III.

Zdolne do zapewnienia zejścia basu i ilości szczegółów, które zwykle znaleźć można jedynie w największych głośnikach podłogowych, Platinum 200 3G jest w stanie wykreować wyjątkowo dużą scenę dźwiękową mimo stosunkowo niewielkiej formy. Nowy głośnik wysokotonowy MPD III oraz stożki głośników średnio- i niskotonowych RDT III poprawiły ogólną równowagę prezentacji i ograniczyły zniekształcenia, jednocześnie zapewniając wyjątkową wydajność wypełniania pomieszczenia dźwiękiem. Model ten korzysta również z nowych odlewanych wysięgników, zwrotnicy i cokołu.

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik wysokotonowy MPD III zapewnia większy, czystszy i prawdziwszy dźwięk
- 4-calowy przetwornik średniotonowy oferuje wyjątkową klarowność i czystość brzmienia
- Dwa 6-calowe przetworniki basowe RDT III gwarantują odpowiednią głebie i skale dźwięku
- Wysokiej klasy, szczupła, niewielka, 3-drożna podłogówka
- Niezwykła scena jak na relatywnie niedużą podłogówkę
- Z portem na tylnej ścianie ułatwiającym ustawienie w pokoju bez wpływu na jakość brzmienia
- Doskonale do wysokiej klasy systemów hi-fi i kina domowego
- Obudowy ozdobione są wytrawionymi intarsjami podkreślającymi kunszt wykonania
- Do wyboru trzy eleganckie wykończenia: Piano Black, Piano Ebony lub Pure Satin White

Dane techniczne:

- Konstrukcja
 - 3-drożna
- Pasma przenoszenia, w otwartej przestrzeni (- 6dB)
 - 32 Hz – 60 kHz

- Pasmo przenoszenia, w pokoju (- 6dB)
 - 23 Hz – 60 kHz
- Skuteczność (2.83 Vrms @ 1m, w otwartej przestrzeni)
 - 88 dB
- Nominalna impedancja
 - 4 Ohms
- Minimalna impedancja (20 Hz - 20 kHz)
 - 4.0 Ohms @ 2.5 kHz
- Moc ciągłą (RMS dla 4Ω, różowy szum z współczynnikiem szczytu 6 dB)
 - 300 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS dla 4Ω)
 - 150 – 600 W
- Rodzaj obudowy
 - Wentylowana
- Częstotliwość strojenia portu
 - 38 Hz
- Punkty podziału zwrotnicy
 - niskie/średnie: 825 Hz
 - średnie/wysokie: 3 kHz
- Zestaw przetworników
 - 2 x 6-calowe RDT III niskotonowe,
 - 1 x 4-calowy RDT III średniotonowy,
 - 1 x MPD III tweeter
- Zewnętrzne wymiary ze złączami, nóżkami i kolcami (W x S x G)
 - 1041.6 x 368.7 x 454.9 mm
- Zewnętrzne wymiary ze złączami, nóżkami i bez kolców (W x S x G)
 - 1025 x 368.7 x 454.9 mm
- Waga (sztuki)
 - 35.8 kg