

Monitor Audio Platinum 300 3G Heban Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 34 995 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Heban

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Monitor Audio Platinum 300 3G

Połączenie w modelu Platinum 300 3G tweetera MPD III, 4-calowego przetwornika średniotonowego RDT III i dwóch 8-calowych wooferów basowych RDT III pozwala tym kolumnom dostarczać dźwięk o wyjątkowej skali i głębi. To prawdziwy flagowy model z serii Platinum 3G i po prostu najlepsza kolumna w swojej klasie.

Flagowiec serii Platinum 3G, model Platinum 300 to szczytowe osiągnięcie w swojej klasie cenowej zarówno w zakresie klasy brzmienia, jak i konstrukcji, wykonania i wykończenia. Połączenie innowacyjnego, nowego tweetera MPD III i przetworników nisko- i średniotonowych RDT III umożliwia temu modelowi prezentowanie dźwięku o wyjątkowej skali i głębi. Dzięki niezwykle wciągającej scenie dźwiękowej i niewiarygodnie realistycznej prezentacji, jakość prezentacji muzyki i filmu przez 300 3G jest zachwycająca. Doskonały projekt konstrukcji i innowacyjne przetworniki Platinum 300 3G gwarantują, że model ten pozostanie na topie przez wiele lat.

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik wysokotonowy MPD III zapewnia większy, czystszy i prawdziwszy dźwięk
- 4-calowy przetwornik średniotonowy oferuje wyjątkową klarowność i czystość brzmienia
- Dwa 8-calowe przetworniki basowe RDT III gwarantują odpowiednią głębię i skalę dźwięku
- Nasza flagowa, 3-drożna kolumna zapewnia najlepszy dźwięk w swojej klasie
- Całkowicie wciągająca scena zarówno w muzyce, jak i w filmie
- Z portem na tylnej ścianie ułatwiającym ustawienie w pokoju bez wpływu na jakość brzmienia
- Doskonałe dla wysokiej klasy systemów hi-fi i kina domowego
- Obudowy ozdobione są wytrawionymi intarsjami podkreślającymi sztukę wykonania
- Do wyboru trzy eleganckie wykończenia: Piano Black, Piano Ebony lub Pure Satin White

Dane techniczne:

- Konstrukcja
 - 3-drożna
- Pasma przenoszenia, w otwartej przestrzeni (- 6dB)

- 25 Hz – 60 kHz
- Pasmo przenoszenia, w pokoju (- 6dB)
 - 17 Hz – 60 kHz
- Skuteczność (2.83 Vrms @ 1m, w otwartej przestrzeni)
 - 88 dB
- Nominalna impedancja
 - 4 Ohms
- Minimalna impedancja (20 Hz - 20 kHz)
 - 4.0 Ohms @ 3.75 kHz
- Moc ciągłą (RMS dla 4Ω, różowy szum z współczynnikiem szczytu 6 dB)
 - 400 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS dla 4Ω)
 - 200 – 800 W
- Rodzaj obudowy
 - wentylowana
- Częstotliwość strojenia portu
 - 32 Hz
- Punkty podziału zwrotnicy
 - niskie/średnie: 650 Hz
 - średnie/wysokie: 3 kHz
- Zestaw przetworników
 - 2 x 8-calowe RDT III basowe,
 - 1 x 4-calowe RDT III średniotonowe,
 - 1 x MPD III tweeter
- Zewnętrzne wymiary ze złączami, nóżkami i kolcami (W x S x G)
 - 1131.1 x 429.8 x 525 mm
- Zewnętrzne wymiary ze złączami, nóżkami i bez kolców (W x S x G)
 - 1114.5 x 429.8 x 524.4 mm
- Waga (sztuki)
 - 53.6 kg