

## Monitor Audio Platinum C250 3G Czarna Kolumna Centralna Salon Poznań



Cena: 23 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Heban

### Important Properties

### Product Description

## Kolumna Centralna Monitor Audio Platinum C250 3G

Kolumnę centralną Platinum C250 3G wyposażono w głośnik wysokotonowy MPD, 2,5 cala średniotonowy RDT III i dwa 6-calowe woofery basowe RDT III. Zaprojektowano go jako doskonałego partnera dla dowolnych kolumn z serii Platinum, by razem z nimi tworzył idealny system kina domowego.

Kolumna centralna Platinum C250 3G oferuje potężne, detaliczne brzmienie, a jednocześnie jest łatwa w ustawieniu doskonale komponując się w systemie kina domowego z serii Platinum 3G. Wykorzystuje zalety najnowszych przetworników - wysokotonowego MPD III, średniotonowego, 2,5 cala RDT III i dwóch basowych, 6-calowych RDT III, które zapewniają wyższą dynamikę i lepszą kierunkowość. Zaprojektowana ja tak, by mając mniejszą obudowę zapewniała wyższą jakość dźwięku niż wcześniejsze modele (zastępuje w ofercie C150 2g i C350 2G). Gdy uzupełni ona wysokiej klasy system kina domowego jej wpływ na poziom doświadczenia użytkownika będzie niezaprzeczalny.

### Najważniejsze cechy:

- Przetwornik wysokotonowy MPD III zapewnia większy, czystszy i prawdziwszy dźwięk
- 3-calowy przetwornik średniotonowy oferuje wyjątkową klarowność i czystość brzmienia
- Dwa 6-calowe przetworniki basowe RDT III gwarantują odpowiednią głębie i skalę dźwięku
- Najdoskonalszy głośnik centralny dla najlepszego systemu kina domowego z serii Platinum 3G
- Zamknięta obudowa umożliwia ustawianie w szafce bądź blisko ściany
- Doskonale dla wysokiej klasy systemów hi-fi i kina domowego
- Obudowy ozdobione są wytrawionymi intarsjami podkreślającymi kunszt wykonania
- Do wyboru trzy eleganckie wykończenia: Piano Black, Piano Ebony lub Pure Satin White

### Dane techniczne:

- Konstrukcja
  - 3-drożny
- Pasma przenoszenia, w otwartej przestrzeni (- 6dB)
  - 48 Hz – 60 kHz
- Pasma przenoszenia, w pokoju (- 6dB)

- 30 Hz – 60 kHz
- Skuteczność (2.83 Vrms @ 1m, w otwartej przestrzeni)
  - 88 dB
- Nominalna impedancja
  - 4 Ohms
- Minimalna impedancja (20 Hz - 20 kHz)
  - 4.0 Ohms @ 150 Hz
- Moc ciągłą (RMS dla 4Ω, różowy szum z współczynnikiem szczytu 6 dB)
  - 300 W
- Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS dla 4Ω)
  - 150 – 600 W
- Rodzaj obudowy
  - Zamknięta
- Częstotliwość strojenia portu
  - n/d
- Punkty podziału zwrotnicy
  - niskie/średnie: 850 Hz
  - średnie/wysokie: 3,5 kHz
- Zestaw przetworników
  - przetwornik basowy: 2 x 6 cali RDT III,
  - przetwornik średniotonowy: 1 x 2,5 cala RDT III,
  - przetwornik wysokotonowy: 1 x MPD III
- Zewnętrzne wymiary ze złączami, nóżkami i kolcami (W x S x G)
  - 225 x 630 x 325.7 mm
- Zewnętrzne wymiary ze złączami, nóżkami i bez kolców (W x S x G)
  - n/d
- Waga (sztuki)
  - 25.4 kg