

Audiolab 7000N Play Srebrny Odtwarzacz Sieciowy Salon Poznań



Cena: 3 199 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

Important Properties

Product Description

Odtwarzacz Sieciowy Audiolab 7000N

Bezprzewodowy odtwarzacz strumieniowy audio

Nowy 7000N Play opiera się na tym dziedzictwie, jakim jest wprowadzenie bezprzewodowego przesyłania strumieniowego dźwięku do marki, z ulepszeniami i ulepszeniami, które dorównują przejściu od uznanej serii 6000 do nowej, wiodącej w swojej klasie serii 7000.

Wprowadzając bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe dźwięku w wysokiej rozdzielczości do dowolnego domowego systemu audio, 7000N Play dodatkowo rozszerza wieloformatowy, wieloplatformowy, kompatybilny z wieloma źródłami system DTS Play-Fi, teraz z kompatybilnością z Apple AirPlay 2.

Technologia Wi-Fi®

Dzięki technologii DTS Play-Fi® muzyka może być przesyłana strumieniowo przez sieć bezprzewodową w formacie wysokiej rozdzielczości, a w razie potrzeby można ją łatwo rozszerzyć do systemu multiroom. Możesz przesyłać strumieniowo z dowolnego źródła w sieci bezprzewodowej, w tym ze smartfonów, tabletów lub komputerów PC, a także z dysku NAS.

Aplikacja DTS Play-Fi

Oprócz dostępu do osobistej biblioteki muzycznej, platforma DTS Play-Fi oferuje bogactwo wiodących internetowych kanałów muzycznych z całego świata. Spotify, Tidal, HD Tracks, Deezer, Amazon Music, Napster, KKBox i Sirius XM, żeby wymienić tylko kilka. Przeglądaj przewodnik radiowy z tysiącami stacji i podcastów lub przesyłaj strumieniowo z domowego serwera multimediów zgodnego z DLNA. A dzięki wspomnianej wyżej adopcji AirPlay 2, 7000N Play oferuje teraz również dalszą kompatybilność dla użytkowników Apple Music i innych natywnych platform innych niż Play-Fi dzięki łączności Apple Airplay 2, oferując wszystkie dodatkowe wygody platformy Apple.

Cyfrowy ekran

Audiolab 7000N Play, wyposażony w nowy ekran IPS LCD o przekątnej 2,8 cala (48 x 64 mm) ze szczegółowym, ale prostym w obsłudze graficznym interfejsem użytkownika, oferuje żywe przedstawienie informacji, w tym usług transmisji

strumieniowej, ustawień systemowych, formatu, folderu, szczegółów utworów i innych danych. Można go nawet ustawić tak, aby wyświetlał miernik VU w formie „analogowej” lub „cyfrowej”, pokazując poziomy decybeli w czasie rzeczywistym dla lewego i prawego kanału dla wyjść analogowych – satysfakcjonujące graficzne przedstawienie odtwarzanej muzyki.

Dane techniczne:

Bezprzewodowy odtwarzacz strumieniowy audio

- Filozofia projektowania
 - ESS Sabre ES9038Q2M Referencyjny przetwornik cyfrowo-analogowy
- - Wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 2,8 cala (480 x 640 mm) z pełnym widokiem
- - Technologia DTS Play-Fi
- - Wsparcie usługi przesyłania strumieniowego obejmuje Amazon Music,
 - Spotify, TIDAL, KKBox, SiriusXM, Napster, radio internetowe, Deezer, iHeartRadio, PANDORA, Qobuz, QQ Music i więcej)
- - Zgodność z Apple Airplay 2
- - Obsługa wielu pomieszczeń / grup wielu głośników
- - Obsługa Androida / iOS / Kindle Fire / Windows PC Control
- - Automatyczna aktywacja sprzętu za pomocą wyzwalacza 12 V i łączy
- - Przewodowe połączenie internetowe dla aplikacji o dużej przepustowości
- - Wejście aktualizacji oprogramowania układowego USB

Sekcja Cyfrowa

- Intensywność wyjścia cyfrowego
 - 500 +/- 50mVpp
- Impedancja wyjściowa
 - 75 omów
- Pasma przenoszenia
 - -0,01dB (20Hz-20kHz, ref.1kHz)
- Maks. Częstotliwość próbkowania
 - 192 kHz / 24 bity
- Wyjścia cyfrowe
 - 1 x koncentryczne, 1 x optyczne, 1 x wyjście liniowe RCA

Konwerter D na A

- Zmienne napięcie wyjściowe
 - 0 – 2,1 V
- przetwornik cyfrowo-analogowy
 - ES9038Q2M
- Pasma przenoszenia
 - +/-0,5dB (20Hz-20kHz, ref.1kHz)
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD)
 - <0,0005% (1 kHz przy 2,1 Vrms)
- Maks. Częstotliwość próbkowania
 - 192 kHz / 24 bity
- Stosunek sygnału do szumu (S/N)
 - >115 dB (ważony A)
- Impedancja wyjściowa
 - 100 omów

Ogólny

- Zużycie energii w trybie gotowości
 - <0,5 W
- Wymiary (mm) (szer. x gł. x wys.)
 - 444x340x78
- Rozmiar kartonu (mm) (szer. x gł. x wys.)
 - 500 x 455 x 140
- Waga netto
 - 5,0 kg
- Waga brutto
 - 6,1 kg
- Wykończenie
 - Czarne srebro
- Wymagania dotyczące zasilania
 - 220-240V ~ 50/60Hz

- (w zależności od regionu)
 - 100-120V ~50/60Hz
- Zgodność z przepisami bezpieczeństwa
 - 20-600 omów
- standardowe akcesoria
 - Przewód zasilający, kabel USB, instrukcja obsługi