

Klipsch R-40PM Aktywne Kolumny Podstawkowe Salon Poznań



Cena: 1 199 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Aktywne Kolumny Podstawkowe Klipsch R-40PM

Wciągający Bas Bez Sub

R-40PM wytwarza dynamiczny korektor basów, zanurzając słuchacza w niesamowitej akustyce bez względu na głośność. Zaprojektowany z dodatkową głębokością obudowy, aby uzyskać cieplejsze basy i bardziej uderzający dźwięk, nie będziesz potrzebować subwoofera. (Ale jeśli chcesz później uzyskać więcej basu, dołączyliśmy prostą linię sub-out dla bezproblemowej integracji.)

Niesamowita Akustyka W Małych Miejscach

Specjalnie zaprojektowany, aby zmaksymalizować wydajność systemu i wyeliminować potrzebę zewnętrznego wzmocnienia, można pominąć odbiornik audio-video. Te zasilane monitory mieszczą się na półce z książkami, biurku komputerowym, platformie do gier lub domowym centrum rozrywki. Oszczędzaj miejsce bez utraty jakości dźwięku.

Klasyczna Miedzi, Światowej Klasy Dźwięk

Głośniki niskotonowe z termoformowanego polimeru krystalicznego (TCP) z przedzonej miedzi wykorzystują bardziej strome nachylenie stożków, aby zapewnić płynniejszą reakcję i lepszą integrację zwrotnicy, co przekłada się na lepszą dokładność i przejrzystość. Nasza niskoprofilowa maskownica magnetyczna daje możliwość wyboru eleganckiej czarnej obudowy... lub miedzianej wizji.

Od Krawędzi Do Krawędzi Dźwięk Wypełniający Pokój

Doświadcz szerszej sceny dźwiękowej dzięki naszemu wyjątkowemu głośnikowi tubowemu Tractrix® 90° x 90°, który nigdy nie traci wyrazistości, nawet przy dużej głośności. Powiedz swoim sąsiadom, że nie jest nam przykro.

Dobrze Współpracuje z Innymi, Dzięki Którym Nigdy Nie Przystajesz Strumieniować

Gry w 4K. Telewizja godna polecenia. Najlepsza nowa muzyka. Dzięki zintegrowanemu przedwzmacniaczowi gramofonowemu, bezprzewodowej technologii Bluetooth®, cyfrowemu optycznemu, analogowemu wejściu RCA i USB, R-

Dane techniczne:

- Opis Systemu
 - Aktywny monitor (para)
- Częstotliwość Odpowiedzi
 - 60Hz - 20kHz
- Dynamiczne Rozszerzenie Basów
 - 52 Hz
- Maksymalna Moc Wyjściowa
 - 100dB
- Całkowita Moc Systemu
 - 70 W Całkowita moc systemu (szczytowa 240 W)
 - 35 W na kanał @ $\leq 1\%$ THD
- Przetwornik Wysokiej Częstotliwości
 - 1" (2,5 cm) aluminiowy głośnik wysokotonowy LTS dopasowany do kwadratu 90° x 90°
- Klakson Tractrix®
- Przetwornik Niskich Częstotliwości
 - Pojedynczy 4-calowy (10,2 cm) miedziany głośnik niskotonowy TCP
- Częstotliwość Zwrotu
 - 1730 Hz (Pasywna)
- Materiał Obudowy
 - MDF
- Typ Obudowy
 - Bass-reflex przez port skierowany do tyłu
- Wejścia
 - Bezprzewodowa technologia Bluetooth®
 - Analogowe Phono/Line (z przełącznikiem i zaciskiem śrubowym uziemienia)
 - Analogowe minijack 3,5 mm
 - Cyfrowy USB
 - Cyfrowy optyczny
- Wyjścia
 - Pojedyncze wyjście liniowe RCA do podłączenia do subwoofera
- Wysokość, Szerokość, Głębokość
 - 11,8" (30 cm), 5,7" (14,5 cm), 10,1" (25,65 cm)
- Waga
 - 18,3 funta (8,3 kg) (para)
- Wykończenie
 - Czarny
- Napięcie
 - 100 V-240 V 50/60 Hz wewnętrzny zasilacz zależnie od regionu
- Dołączone Akcesoria
 - Pilot zdalnego sterowania (z 2 bateriami AAA)
 - Przewód głośnikowy 4M z lutowanymi końcówkami
 - Przewód zasilający 2 m (w zależności od regionu)
 - Kabel USB typu A do typu B o długości 2 m