

Focal Theva N°3-D No3-D Czarne Kolumny Podłogowe Salon Poznań



Cena: 4 799 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny Dąb, Jasne drewno , Czarny

Important Properties

Product Description

Kolumny Podłogowe Focal Theva N°3-D (No3-D)

Theva N°3-D (No3-D) to referencyjny głośnik do kina domowego z serii Theva. W połączeniu z kanałami przednimi i kanałem pionowym, głośnik ten w najbardziej spektakularny sposób uprzestrzenia wszystkie wrażenia słuchowe. Dzięki membranie głośnika umieszczonej na górze, fale dźwiękowe są odbijane od sufitu w celu odtworzenia efektów dźwiękowych 3D Dolby Atmos®. Dzięki Theva N°3-D zanurz się z głową w oglądanych filmach!

Theva N°3-D to głośnik kina domowego, który w najbardziej spektakularny sposób uprzestrzenia wszystkie wrażenia słuchowe. Umieszczony na górze głośnika przetwornik z przegrodą kierunkową odbija fale dźwiękowe na sufit i odtwarza efekty dźwiękowe 3D Dolby Atmos®. Sceny akcji w powietrzu, padający deszcz czy potężne grzmoty – wszystko ożywa. W połączeniu z technologią Slatefiber w przetwornikach głośnikowych i głośnikiem wysokotonowym TNF – autorskie technologie Focal – dźwięk jest angażujący, precyzyjny i dynamiczny.

Wykonany we Francji, Theva N°3 wyróżnia się wzornictwem z delikatnymi, wyrafinowanymi detalami. Dodatkowy panel przedni, eleganckie czarne lub drewniane wykończenia, metaliczne i sitodrukowe pierścienie, magnetyczna kratka i rozmieszczenie tylnych otworów wentylacyjnych dowodzą, że każdy szczegół jest bardzo dopracowany.

Dopracowane Głośniki - Wyrafinowane Wykończenia

Dostępne w eleganckich wykończeniach: czarne, ciemne drewno i jasne drewno. Efekt drewna na bocznych panelach nadaje ciepły charakter. Linia pasuje zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz, pięknie łącząc się z różnymi stylami mebli i wieloma materiałami, takimi jak metal, beton, kamień i inne. Czarne wykończenie rozciąga ponadczasową, wyrafinowaną aurę, dodając uroku i charakteru każdemu pomieszczeniu. Obudowy mają odświeżony wygląd i są jeszcze bardziej zwarte, w połączeniu z dodatkowymi panelami przednimi tworzą czystą kompozycję, jednocześnie zapewniając produktom jeszcze większą wytrzymałość.

Stożek Slatefiber - Szczegółowy Dźwięk

Oferowany wyłącznie przez Focal i wytwarzany we Francji stożek Slatefiber wykonany jest z przetworzonych włókien węglowych zastosowanych jako wypełnienie umieszczone pomiędzy dwoma warstwami termoplastycznego polimeru. W dążeniu do perfekcji nasi inżynierowie wybrali włókna węglowe, wszystkie skierowane w tym samym kierunku, aby osiągnąć większą sztywność, lepsze tłumienie i lekkość — nieodłączne cechy świetnej membrany głośnikowej. Ta wyjątkowa

membrana, znana z odtwarzania bogatego, dynamicznego i zrównoważonego dźwięku, znajduje się w wielu produktach Focal z naszej oferty produktów audio do domu, studia i samochodu.

Głośnik Wysokotonowy TNF - Wybitne Wysokie Tony

Wykonany przez Focal we Francji, aluminiowo-magnezowy głośnik wysokotonowy TNF z odwróconą kopułką wytwarza czyste i łagodne wysokie tony. W obwódce łączącej kopułkę z podstawką zastosowano materiał z pianki z pamięcią o nazwie Poron. To rozwiązanie pochodzi bezpośrednio od słynnego berylowego głośnika wysokotonowego Utopia i redukuje zniekształcenia o jedną trzecią w zakresie od 2000 do 3000 Hz, czyli w zakresie wysokiej czułości ucha. Ten głośnik wysokotonowy Focal gwarantuje imponująco stabilną scenę dźwiękową.

Aby stworzyć kompletny, rewelacyjnie brzmiący system stereo lub kino domowe, wybierz również Theva N°1, Theva N°2, Theva N°3, Theva Center, Theva Surround oraz subwoofer SUB 600P.

Dane techniczne:

- typ:
 - Bass-reflex 3-drożny głośnik podłogowy
- przetworniki:
 - 2x 6½" (16,5 cm) Slatefiber bass, 6½" (16.5 cm) średniotonowy Slatefiber, 1" (25 mm) Al/Mg odwrócona kopułka wysokotonowa TNF
- czułość:
 - 91 dB
- szerokość pasma:
 - 48 Hz - 28 kHz
- pasmo przenoszenia niskich częstotliwości przy - 6 dB:
 - 39 Hz
- impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- impedancja minimalna:
 - 2,9 Ω
- zalecana moc wzmacniacza:
 - 40 - 250 W
- częstotliwość zwrotnicy:
 - 270 Hz / 2700 Hz
- typ:
 - 1-drożny zamknięty
- przetworniki:
 - pełnozakresowy 5" (13 cm)
- czułość:
 - 91 dB
- szerokość pasma:
 - 100 Hz - 20 kHz
- odcięcie niskich częstotliwości:
 - 90 Hz
- impedancja nominalna:
 - 6 Ω
- zalecana moc wzmacniacza:
 - 40 - 250 W
- wymiary produktu:
 - 213 x 1019 x 388 mm
- waga netto:
 - 22,00 kg
- ilość minimalna:
 - 2 szt.